



FICHA TÉCNICA

REFERENCIA: 4100 3096

**Regulador de gas butano/propano | Mando ajustable | Rosca izquierda 21,8 mm |
Adecuado para sopletes y soldadores**



EN 12864:2001 + A1:2003 + A2:2005 + A3:2009

Este adaptador es uso exclusivo en exteriores. Válvula antirretorno incorporada. Proteger del agua y de la humedad.

Conexión salida: H-2 (EN 12864)



Regulador de gas de salida libre adecuado para satisfacer las necesidades domésticas e industriales de los clientes.

Diseñado para gas butano y propano, este regulador es ideal para acoplar aparatos que funcionan con presión directa como, por ejemplo, soldadores, generadores de aire caliente y sopletes. Equipado con un mando rojo ergonómico que permite ajustar fácilmente el caudal de salida para un control preciso y seguro del flujo de gas.

Su salida con rosca izquierda de 21,8 mm garantiza una conexión sólida y segura con una variedad de equipos. Este regulador está fabricado para ofrecer durabilidad y resistencia, asegurando un rendimiento óptimo de manera prolongada.

Gas: GLP - B/P Presión 0.3-16 bar

REFERENCIA: 4100 3097

**Racord para tubería de gas | Adecuado para regulador de gas 41003096 |
Rosca izquierda 21,8 mm | Material: Latón | Medidas: 2,4 cm largo x 3,5 cm alto**



Racord con conexión para tubería de gas adecuado para acoplarlo a cualquier regulador de gas con rosca de 21,8 mm.

Fabricado en latón, este adaptador ofrece una resistencia superior a la corrosión y una durabilidad excepcional.

Diseñado con rosca izquierda, este adaptador es perfecto para asegurar una conexión firme y segura entre el regulador y la tubería de gas. Este racord es compatible con el regulador de gas con referencia 41003096 para garantizar una integración perfecta y un rendimiento óptimo.

Con unas medidas compactas de 2,4 cm de largo x 3,5 cm de alto x 1 cm de diámetro de espiga. El adaptador es fácil de instalar.