

Ficha de dados de segurança

15001001 - 15001061 TINTA ACRÍLICA



Ficha de dados de segurança de 12/3/2025. Revisão 2

SECÇÃO 1. Identificação da substância ou mistura e da sociedade ou da empresa

1.1 Identificação do produto

Identificação da preparação:

Nome comercial: TINTA ACRÍLICA

Código comercial: 15001001-15001061

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Tipo de produto e utilização: Tinta

Usos desaconselhados: Qualquer uso não especificado na presente secção ou na secção 7.3

1.3. Dados do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor:

COFAN LA MANCHA S.A.

Avenida de la Industria, S/N

13610 Campo de Criptana - Ciudad Real - Espanha

www.cofan.es

Pessoa competente responsável pela ficha de dados de segurança:

cofan@cofansa.com

1.4. Número de telefone de emergência:

800250250

Centro antivenenos (CIAV)

SECÇÃO 2. Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Critérios da Regulamentação CE 1272/2008 (Classificação, Rotulagem e Embalagem):

 Perigo, Aerossóis 1, Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: Pode rebentar se aquecido.

 Atenção, Eye Irrit. 2, Provoca irritação ocular grave.

 Atenção, STOT SE 3, Pode provocar sonolência ou vertigens.

Efeitos físico-químicos nocivos para a saúde humana e para o meio ambiente:

Nenhum outro risco

2.2. Elementos da etiqueta

Pictogramas de perigo:



Perigo

Indicações de perigo:

H222, H229 Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: Pode rebentar se aquecido.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.

Conselhos de prudência:

P102 Manter fora do alcance das crianças.

Ficha de dados de segurança

15001001 - 15001061 TINTA ACRÍLICA

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

P211 Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.

P251 Não perfurar ou queimar, mesmo depois de vazia a embalagem.

P261 Evitar respirar o aerossol.

P264 Lavar-se cuidadosamente após a manipulação.

P271 Utilizar apenas no exterior ou numa área bem ventilada.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial/protecção auditiva.

P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Transportar a pessoa para o exterior e mantê-la numa posição que facilite a respiração.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água cuidadosamente durante vários minutos. Remover as lentes de contacto, caso estejam presentes e seja fácil fazê-lo. Prosseguir com a lavagem.

P312 Ligar para um CENTRO DE TOXICOLOGIA / médico/... se a pessoa se sentir mal.

P337+P313 Se a irritação ocular persistir: Consultar um médico.

P403+P233 Armazenar num lugar bem ventilado. Manter o recipiente hermeticamente fechado.

P405 Guardar fechado com chave.

P410+P412 Proteger da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

P501 Eliminar o conteúdo/o recipiente de acordo com os regulamentos.

Disposições especiais:

Nenhuma.

Contém:

Acetona; propan-2-ona; propanona

Acetato de n-butilo

1-Metoxi-2-propanol; éter monometílico de propilenoglicol

Disposições especiais de acordo com o anexo XVII do Regulamento REACH e suas subsequentes modificações:

Nenhuma.

2.3. Outros perigos

Nenhuma substância PBT, mPmB ou desregulador endócrino presente em concentração

≥0,1%. Outros riscos:

Nenhum outro risco

SECÇÃO 3. Composição/informações sobre os componentes

3.1. Substâncias

N.A.

3.2. Misturas

Componentes perigosos segundo o Regulamento CLP e sua correspondente classificação:

Quantidade	Nome	Número de identif.	Classificação
>= 25 % - < 30 %	Acetona; propan-2-ona; propanona	Número 606-001-00-8 Index: CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2	 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225  3.3/2 Eye Irrit. 2 H319  3.8/3 STOT SE 3 H336 EUH066
>=20 % - < 25 %	Propano	Número 601-003-00-5 Index: CAS: 74-98-6 EC: 200-827-9	 2.2/1 Flam. Gas 1 H220  2.5 Press. Gas H280
>= 10 % - < 12,5 %	Butano	Número 601-004-00-0 Index: CAS: 106-97-8	 2.2/1 Flam. Gas 1 H220  2.5 Press. Gas H280

Ficha de dados de segurança

15001001 - 15001061 TINTA ACRÍLICA

>= 7 % - < 10 %	xileno	EC:	203-448-7	
		Número	601-022-00-9	 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
		Index:		 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
		CAS:	1330-20-7	 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312
		EC:	215-535-7	 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332
>= 5 % - < 7 %	isobutano	Número	601-004-00-0	 2.2/1 Flam. Gas 1 H220
		Index:		 2.5 Press. Gas H280
		CAS:	75-28-5	
		EC:	200-857-2	
>= 5 % - < 7 %	Acetato de n-butilo	Número	607-025-00-1	 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
		Index:		 3.8/3 STOT SE 3 H336
		CAS:	123-86-4	EUH066
		EC:	204-658-1	
>= 1 % - < 2,5 %	1-Metoxi-2-propanol; éter monometílico de propilenoglicol	Número	603-064-00-3	 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
		Index:		 3.8/3 STOT SE 3 H336
		CAS:	107-98-2	
		EC:	203-539-1	

SECÇÃO 4. Primeiros socorros

4.1. Descrição dos primeiros socorros

Em caso de contacto com a pele:

Remova imediatamente a roupa contaminada.

Lave imediatamente as áreas do corpo que entraram em contato com o produto com água corrente em abundância e, eventualmente, sabão, mesmo que seja apenas suspeita.

Lave completamente o corpo (duche ou banheira).

Remova imediatamente as roupas contaminadas e elimine-as com segurança.

Em caso de contato com a pele, lave imediatamente e abundantemente com água e sabão.

Em caso de contacto com os olhos:

Em caso de contato com os olhos, enxágue-os com água o tempo adequado e mantendo as pálpebras abertas, a seguir consultar imediatamente um oftalmologista.

Proteger o olho ileso.

Em caso de ingestão:

Não provocar o vômito em nenhum caso. CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MÉDICO.

Em caso de inalação:

Levar o acidentado ao ar livre e mantê-lo em repouso e aquecido.

4.2. Principais sintomas e efeitos, agudos e secundários

Nenhum

4.3. Indicação de quaisquer cuidados médicos e tratamentos especiais que devam ser prestados imediatamente

Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente um médico (se possível, mostrar-lhe as instruções de utilização ou a ficha de dados de segurança).

Tratamento:

Nenhum

SECÇÃO 5. Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados:

CO2 ou extintor de pó.

Meios de extinção que não devem ser utilizados por razões de segurança:

Nenhum em particular.

5.2. Perigos específicos decorrentes da substância ou mistura

Ficha de dados de segurança

15001001 - 15001061 TINTA ACRÍLICA

Não inalar os gases produzidos pela explosão e combustão.
A combustão produz fumo pesado.

- 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
Utilizar equipamentos respiratórios adequados.
Recolher separadamente a água contaminada utilizada na extinção do incêndio. Não descarregar na rede de esgoto.
Se possível, do ponto de vista da segurança, retirar imediatamente da área os contentores não danificados.

SECÇÃO 6. Medidas em caso de derrame accidental

- 6.1. Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência
Utilizar os equipamentos de proteção individual.
Remover todas as fontes de ignição.
Leve as pessoas para um lugar seguro.
Consultar as medidas de proteção indicadas nos pontos 7 e 8.
- 6.2. Precauções relativas ao meio ambiente
Evitar que o produto penetre no solo/subsolo. Evitar que penetre em águas superficiais ou na rede de esgotos.
Conservar a água de lavagem contaminada e eliminá-la.
Em caso de fuga de gás ou penetração em cursos de água, solo ou rede de esgoto, informar as autoridades competentes.
Material de recolha adequado: material absorvente, material orgânico, areia
- 6.3. Métodos e material de contenção e limpeza
Lavar com bastante água.
- 6.4. Referência a outras secções
Ver também os pontos 8 e 13.

SECÇÃO 7. Manuseamento e armazenagem

- 7.1. Precauções para um manuseamento seguro
Evitar o contacto com a pele e os olhos, a inalação de vapores e névoas.
Não use recipientes vazios que não tenham sido previamente limpos.
Antes de realizar as operações de transferência, assegurar que não existam resíduos de materiais incompatíveis nos contentores.
Consulte também a secção 8 para os dispositivos de proteção recomendados.
- O vestuário contaminado deve ser substituído antes de aceder às zonas de almoço.
Não comer ou beber durante o trabalho.
- 7.2. Condições de armazenamento seguro, incluindo possíveis incompatibilidades
Conservar em ambientes sempre bem ventilados.
Deve ser armazenado a temperaturas inferiores a 20 °C. Mantenha-se afastado de chamas abertas e fontes de calor. Evitar a exposição direta ao sol.
Mantenha-se afastado de chamas abertas, faíscas e fontes de calor. Evitar a exposição direta ao sol.
Manter afastado de alimentos, bebidas e rações.
Matérias incompatíveis:
Nenhuma em particular.
Indicações para as instalações:
Fresco e adequadamente ventilados.
- 7.3. Utilizações finais específicas
Nenhuma utilização específica

SECÇÃO 8. Controlos da exposição/proteção individual

- 8.1. Parâmetros de controlo
Acetona; propan-2-ona; propanona - CAS: 67-64-1
UE - TWA(8h): 1210 mg/m³, 500 ppm

Ficha de dados de segurança

15001001 - 15001061 TINTA ACRÍLICA

ACGIH - TWA(8h): 250 ppm - STEL: 500 ppm - Notas: A4, BEI - URT and eye irr, CNS impair

Propano - CAS: 74-98-6
ACGIH - Notas: (D, EX) - Asphyxia

Butano - CAS: 106-97-8
ACGIH - STEL: 1000 ppm - Notas: (EX) - CNS impair

xileno - CAS: 1330-20-7
UE - TWA(8h): 221 mg/m³, 50 ppm - STEL: 442 mg/m³, 100 ppm - Notas: Skin
ACGIH - TWA(8h): 20 ppm - Notas: A4, BEI - URT and eye irr; hematologic eff; CNS impair

isobutano - CAS: 75-28-5
ACGIH - STEL: 1000 ppm - Notas: (EX) - CNS impair

Acetato de n-butilo - CAS: 123-86-4
ACGIH - TWA(8h): 50 ppm - STEL: 150 ppm - Notas: Eye and URT irr
UE - TWA(8 h): 241 mg/m³, 50 ppm - STEL: 723 mg/m³, 150 ppm

1-Metoxi-2-propanol; éter monometílico de propilenoglicol - CAS: 107-98-2
UE - TWA(8h): 375 mg/m³, 100 ppm - STEL: 563 mg/m³, 150 ppm - Notas: Skin
ACGIH - TWA(8h): 50 ppm - STEL: 100 ppm - Notas: A4 - Eye and URT irr

Valores limites de exposição DNEL
N.A.

Valores limites de exposição PNEC
N.A.

8.2. Controlos da exposição

Proteção dos olhos:
Usar viseiras de segurança fechadas. Não utilizar lentes de contacto.

Protecção da pele:
Usar vestuário que garanta uma protecção total da pele, por exemplo, algodão, borracha, PVC ou viton.

Protecção das mãos:
Utilizar luvas de protecção que garantam uma protecção total, por exemplo, feitas de PVC, neoprene ou borracha.

Protecção respiratória:
Utilizar uma protecção respiratória adequada.

Riscos térmicos:
Nenhum

Controlo da exposição ambiental:
Nenhum

Controlos técnicos adequados:
Nenhum

SECÇÃO 9. Propriedades físicas e químicas

9.1. Informação sobre propriedades físicas e químicas básicas

Propriedade	Valor
Aspeto e cor:	Líquido de cor
Odor:	Característico
Limite de odor:	N.A.
pH:	N.A.
Ponto de fusão/congelamento:	N.A.
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:	N.A.
Ponto de ignição (flash point, fp):	< 0 °C
Velocidade de evaporação:	N.A.
Inflamabilidade	N.A.

Ficha de dados de segurança

15001001 - 15001061 TINTA ACRÍLICA

sólidos/gases:	
Limite superior/inferior de inflamabilidade ou de explosão:	N.A.
Pressão de vapor:	N.A.
Densidade dos vapores:	N.A.
Densidade relativa:	0,9 g/ml
Hidrosolubilidade:	Insolúvel
Solubilidade em óleo:	Total
Coefficiente de partição (n-octanol/água):	N.A.
Temperatura de auto-ignição:	N.A.
Temperatura de decomposição:	N.A.
Viscosidade:	N.A.
Propriedades explosivas:	N.A.
Propriedades comburentes:	N.A.

9.2. Outros dados

Propriedade	Valor
Miscibilidade:	N.A.
Lipossolubilidade:	N.A.
Condutividade:	N.A.
Propriedades características dos grupos de substâncias	N.A.

VOC: 840 g/l r/r = valor-limite. 580 g/l r/n (+/- 5%) = teor máximo real

SECÇÃO 10. Estabilidade e reatividade

- 10.1. Reatividade
Estável em condições normais.
- 10.2. Estabilidade química
Estável em condições normais.
- 10.3. Possibilidade de reacções perigosas
Pode gerar gases inflamáveis em contacto com elementos metálicos (alcalinos e alcalino-terrosos), nitretos e agentes redutores fortes
Pode inflamar-se em contato com ácidos minerais oxidantes e agentes oxidantes fortes.
- 10.4. Condições que se devem evitar
Estável em condições normais.
- 10.5. Materiais incompatíveis
Evitar o contacto com materiais oxidantes. O produto pode inflamar-se.
- 10.6. Produtos de decomposição perigosos
Nenhum.

SECÇÃO 11. Informação toxicológica

- 11.1. Informações sobre as classes de perigo definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008
Informações toxicológicas do produto:
N.A.
A informação toxicológica das principais substâncias encontradas no produto:
N.A.

Ficha de dados de segurança

15001001 - 15001061 TINTA ACRÍLICA

Se não se especifica de outra forma, os dados exigidos pelo Regulamento (UE) 2020/878 que se indicam abaixo devem ser considerados N.A.:

- a) toxicidade aguda;
 - b) corrosão ou irritação da pele;
 - c) lesões ou irritações oculares graves.
 - d) sensibilização respiratória ou cutânea;
 - e) mutagenicidade em células germinativas;
 - f) carcinogenicidade;
 - g) toxicidade para a reprodução;
 - h) toxicidade específica em determinados órgãos (STOT) – exposição única;
 - i) toxicidade específica em determinados órgãos (STOT) – exposição repetida;
 - j) perigo de aspiração.
- 11.2. Informação relativa a outros perigos
- Propriedades de desregulação endócrina:
- Nenhum desregulador endócrino presente em concentração $\geq 0,1 \%$

SECÇÃO 12. Informação ecológica

- 12.1. Toxicidade
- Utilizar com técnicas de trabalho adequadas, evitando a dispersão do produto no meio ambiente.
- N.A.
- 12.2. Persistência e degradabilidade
- Nenhuma
- N.A.
- 12.3. Potencial de bioacumulação
- N.A.
- 12.4. Movilidade no solo
- N.A.
- 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB
- Substâncias mPmB: Nenhuma. - Substâncias PBT: Nenhuma.
- 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino
- Nenhum desregulador endócrino presente em concentração $\geq 0,1 \%$
- 12.7. Outros efeitos adversos
- Nenhum

SECÇÃO 13. Considerações relativas a eliminação

- 13.1. Métodos para o tratamento de resíduos
- Recuperar se possível. Enviar a centros de eliminação autorizados ou para incineração em condições controladas. Operar em conformidade com as disposições locais e nacionais vigentes.

SECÇÃO 14. Informação relativa ao transporte

- 14.1. Número ONU
- | | |
|-------------------|------|
| ADR-Número ONU: | 1950 |
| IATA- Número ONU: | 1950 |
| IMDG- Número ONU: | 1950 |
- 14.2. Designação oficial de transporte das Nações Unidas
- | | |
|---------------------|----------|
| ADR-Nome expedição: | Aerossol |
| IATA- Nome técnico: | Aerossol |
| IMDG- Nome técnico: | Aerossol |
- Quantidade limitada: máx. 1000 ml Massa bruta total da embalagem não deve exceder 30 kg LQ2
- 14.3. Classe(s) de perigo para o transporte
- | | |
|---------------|---|
| ADR-Classe: | 2.1 |
| ADR-Etiqueta: | UN 1950 Aerossóis – Quantidade limitada |

Ficha de dados de segurança

15001001 - 15001061 TINTA ACRÍLICA

- | | |
|-----------------|---|
| IATA- Classe: | 2.1 |
| IATA- Etiqueta: | 2.1 |
| IMDG- Classe: | 2.1 |
| IMDG- Etiqueta: | UN 1950 Aerossóis - Quantidade limitada |
- 14.4. Grupo de embalagem
ADR-Grupo embalagem: N.A.
- 14.5. Perigos para o ambiente
Poluente marinho Não
- 14.6. Precauções particulares para os utilizadores
IMDG- Nome técnico: Aerossol
Quantidade limitada: máx. 1000ml Massa bruta total da embalagem não superior a 30 kg LQ2
IMDG-EMS: F-D
IMDG-MFAG: S-U
- 14.7. Transporte a granel de acordo com o Anexo II da Convenção Marpol 73/78 e do Código IBC
Não

SECÇÃO 15. Informação regulamentar

15.1. Regulamentações e legislação em matéria de segurança, saúde e meio ambiente específicas para a substância ou mistura.

Dir. 98/24/CE (Riscos relacionados com os agentes químicos durante o trabalho)

Dir. 2000/39/CE (Valores limite de exposição profissional)

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP)

Regulamento (CE) n.º 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013

Regulamento (UE) n.º 2020/878

Regulamento (UE) n.º 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regulamento (UE) n.º 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regulamento (UE) n.º 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regulamento (UE) n.º 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regulamento (UE) n.n.º 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2016/918 (ATP 8 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2017/776 (ATP 10 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2018/669 (ATP 11 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2019/521 (ATP 12 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2020/217 (ATP 14 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2021/643 (ATP 16 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2021/849 (ATP 17 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2022/692 (ATP 18 CLP)

Regulamento (UE) 2023/707

Regulamento (UE) n.º 2023/1434 (ATP 19 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2023/1435 (ATP 20 CLP)

Regulamento (UE) n.º 2024/197 (ATP 21 CLP)

Restrições relacionadas com o produto ou substâncias contidas, de acordo com o anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) e as suas alterações posteriores:

Restrições relacionadas com o produto:

Restrição 3

Restrição 40

Restrições relacionadas com as substâncias contidas:

Restrição 75

Quando aplicável, deve ser feita referência aos seguintes regulamentos:

Directiva 2012/18/EU (Seveso III)

Regulamento (CE) no 648/2004 (detergentes).

Ficha de dados de segurança

15001001 - 15001061 TINTA ACRÍLICA

Dir. 2004/42/CE (diretiva COV)

Disposições sobre a diretiva EU 2012/18 (Seveso III):

Categoria Seveso III de acordo com o anexo 1, parte 1

O produto pertence à categoria: P3a

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi realizada nenhuma avaliação da segurança química para a mistura.

SECÇÃO 16. Outra informação

Texto das frases usadas no parágrafo 3:

H225 Líquido e vapores muito inflamáveis.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.

EUH066 A exposição repetida pode causar pele seca ou gretada.

H220 Gás extremamente inflamável.

H280 Contém gás pressurizado; perigo de explosão em caso de aquecimento.

H226 Líquido e vapores inflamáveis.

H315 Provoca irritação cutânea.

H312 Nocivo em contacto com a pele.

H332 Nocivo em caso de inalação.

Classe e categoria de perigo	Código	Descrição
Flam. Gás 1	2.2/1	Gases inflamáveis, Categoria 1
Aerossóis 1	2.3/1	Aerossóis, Categoria 1
Press. Gás	2.5	Gases à pressão
Flam. Liq. 2	2.6/2	Líquidos inflamáveis, Categoria 2
Flam. Liq. 3	2.6/3	Líquidos inflamáveis, Categoria 3
Acute Tox. 4	3.1/4/Dermal	Toxicidade aguda (cutânea), Categoria 4
Acute Tox. 4	3.1/4/Inhal	Toxicidade aguda (por inalação), Categoria 4
Skin Irrit. 2	3.2/2	Irritação cutânea, Categoria 2
Eye Irrit. 2	3.3/2	Irritação ocular, Categoria 2
STOT SE 3:	3.8/3	Toxicidade específica em determinados órgãos (exposições únicas), Categoria 3

Esta ficha foi revista em todas as suas secções em conformidade com o Regulamento 2020/878.

Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]:

Classificação nos termos do Regulamento (CE) n.º 1272/2008	Procedimento de classificação
Aerossóis 1, H222, H229	De acordo com os dados obtidos nos ensaios
Eye Irrit. 2, H319	Método de cálculo
STOT SE 3 H336:	Método de cálculo

Este documento foi elaborado por uma pessoa competente que recebeu formação adequada.

Principais fontes bibliográficas:

ECDIN: Environmental Chemicals Data and Information Network, Centro Comum de Investigação, Comissão das Comunidades Europeias

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS, 8ª ed., Van Nostrand Reinold

Ficha de dados de segurança

15001001 - 15001061 TINTA ACRÍLICA

A informação aqui detalhada baseia-se nos nossos conhecimentos até à data indicada acima. Refere-se exclusivamente ao produto indicado e não constitui garantia de qualidades particulares. O utilizador deve assegurar-se da adequação e exatidão desta informação em relação ao uso específico que deve fazer do produto. Esta ficha anula e substitui todas as edições anteriores.

ADR:	Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada.
CAS:	Chemical Abstracts Service (de American Chemical Society).
CLP:	Classificação, etiquetagem, e embalagem.
DNEL:	Nível sem efeito derivado.
EINECS:	Catálogo Europeu de Substâncias Químicas Comercializadas.
ETA:	Estimativa da toxicidade aguda
ETAmix:	Estimativa da Toxicidade Aguda (Misturas)
GefStoffVO:	Regulamento sobre substâncias perigosas, Alemanha.
GHS:	Sistema Globalmente Harmonizado de classificação e etiquetagem de produtos químicos.
IATA:	Associação Internacional de Transporte Aéreo.
IATA-DGR:	Normas aplicáveis às mercadorias perigosas pela Associação de Transporte Aéreo Internacional (IATA).
ICAO:	Organização da Aviação Civil Internacional.
ICAO-TI:	Instruções Técnicas da "Organização da Aviação Civil Internacional" (OACI).
IMDG:	Código marítimo internacional de mercadorias perigosas.
INCI:	Nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos.
KSt:	Coefficiente de explosão.
LC50:	Concentração letal para 50 % da população exposta.
LD50:	Dose letal para 50 % da população exposta.
PNEC:	Concentração prevista sem efeito.
RID:	Regras relativas ao transporte ferroviário internacional de mercadorias perigosas.
STEL:	Nível de exposição de curta duração.
STOT:	Toxicidade específica em determinados órgãos.
TLV:	Valor limite do limiar.
TWA:	Média ponderada no tempo
WGK:	Classe de perigo para as águas (Alemanha).