



FICHA TÉCNICA

1500 0023 Adhesivo en Spray

Ref. 1500 0023 ADHESIVO EN SPRAY 400 ML...

Producto de alta calidad a base de elastómeros termoplásticos y resinas sintéticas.

Indicada para cauchos, espuma de poliuretano, material sintético, alfombras, telas, maderas, superficies metálicas, papel, etc.

Asegúrese de que las superficies de los materiales a pegar estén limpias y secas. Realizar un ensayo preliminar de compatibilidad con los materiales sobre los que se aplica el producto.

Aplicaciones: Adhesivo de contacto Cofan con estabilidad a temperaturas altas.

Permite unir muchos tipos de materiales como cuero, cuero artificial, telas, vinilos, cauchos, gomas, poliéster, poliéster de espuma y láminas de PE.

Muy adecuado para tapicerías, ropa y textiles.

Modo de empleo: Las partes a unir deben estar secas y libres de polvo, aceite y grasa. La distancia de pulverización debe de ser aprox., de 10 a 20 cm.

Aplicar la cola en las dos partes a unir, dejar secar a temperatura ambiente (recomendable 20°C) de 5 a 15 minutos para que el disolvente se evapore, unir las dos partes evitando rectificar. Alcanza el 50% de la resistencia al cabo de 45 min. Resistencia total 24 horas.

- Amplio campo de aplicaciones. De secado rápido.
- Menor tiempo de trabajo.
- Permite aplicaciones en horizontal y vertical.
- Podemos regular el ancho de pulverización.
- No mancha los tejidos tratados.

