



FICHA TÉCNICA

Artículo : 1100 0288 + TALLA, 1100 0288+TALLA-U

GUANTE IMPREGNADO DE NITRILO AZUL SANDY DOBLE CAPA

CE: EPI de categoría II

Talla: 6, 7, 8, 9, 10 y 11

Niveles de protección EN 388-2016+A1:2018

4	Resistencia a la ABRASIÓN
1	Resistencia al CORTE por CUCHILLA
2	Resistencia al DESGARRO
1	Resistencia a la PERFORACIÓN
X	Resistencia al CORTE EN 13997

(Nivel mínimo 1; Nivel máximo 4)
(Nivel mínimo 1; Nivel máximo 5)
(Nivel mínimo 1; Nivel máximo 4)
(Nivel mínimo 1; Nivel máximo 4)
X No realizado



EN ISO 21420:2020+A1:2024
EN 388:2016+A1:2018
CAT II

4 1 2 1 X

Ref			
1100 0288-6	12	120	✓
1100 0288-7	12	120	✓
1100 0288-8	12	120	✓
1100 0288-9	12	120	✓
1100 0288-10	12	120	✓
1100 0288-11	12	120	✓



cofan

Guantes impregnados de nitrilo sandy de doble capa | Color: azul | Máximo agarre en seco, húmedo y aceitoso | EN 388-2131X | Disponible desde la talla 6 hasta la 11

Los guantes impregnados sandy de doble capa de nitrilo azul ofrecen la máxima seguridad y agarre en trabajos exigentes. Su recubrimiento completo de nitrilo garantiza protección frente a la abrasión y la penetración de aceites, mientras que el recubrimiento secundario arenoso proporciona un agarre superior en superficies secas, húmedas e incluso aceitosas. El forro sin costuras de galga 15 asegura un ajuste cómodo, flexible y sin rozaduras, manteniendo la destreza necesaria para manipular piezas y herramientas con precisión. Certificados bajo la norma EN 388-2131X, estos guantes ofrecen resistencia a la abrasión, al desgarro y a la perforación, lo que los hace ideales para entornos industriales, automoción, construcción y mantenimiento. Estos guantes están disponibles en diferentes tallas, desde la 6 hasta la 11, adaptándose a cualquier tipo de mano. Además, se pueden adquirir en formato unitario (par de guantes) o en packs de 12 pares, según la necesidad del usuario.