



FICHA TÉCNICA

Referencia: 50001221 TALADRO PERCUTOR 1200 W (1-13 MM) PORTABROCAS AUTOMÁTICO



1200 W



2 VELOCIDADES
VITESSES
SPEEDS
VELOCIDADES

CONTROL VARIABLE DE VELOCIDAD
CONTRÔLE VARIABLE DE LA VITESSE
VARIABLE SPEED CONTROL
CONTROLE VARIÁVEL DA VELOCIDADES



FUNCIÓN DE PERCUSIÓN
FONCTION DE PERCUSSION
IMPACT DRIVING FUNCTION
FUNÇÃO DE PERCUSSÃO



SELECTOR DE VELOCIDAD VARIABLE
SÉLECTEUR DE VITESSE VARIABLE
VARIABLE SPEED SELECTOR
SELETOR DE VELOCIDADE VARIÁVEL



SELECTOR DEL MODO PERCUTOR
SÉLECTEUR DU MODE DE FRAPPE
HAMMER MODE SELECTOR
SELETOR DO MODO PERCUSSÃO

PARA // POUR // FOR // PARA:

20/13 mm	ACERO · ACIER STEEL · AÇO
13/8 mm	MADERA · BOIS WOOD · MADEIRA
40/25 mm	HORMIGÓN / BÉTON CONCRETE / BETÃO

El taladro está diseñado es perfecto para trabajos exigentes de perforación en madera, metal, hormigón o mampostería, ofreciendo máxima precisión y potencia.

Su motor de alto rendimiento de 1200 W proporciona una potencia constante y estable, mientras que las dos velocidades, 0–1000 rpm y 0–2800 rpm, permiten ajustar la velocidad de trabajo según el material o tipo de perforación.

El modo percutor alcanza hasta 44 800 golpes por minuto (bpm), ofreciendo eficiencia superior en tareas sobre materiales duros como ladrillo o cemento.

Además, cuenta con un interruptor de velocidad variable que permite un control progresivo del arranque y la velocidad, garantizando un taladro preciso y seguro.

Dispone de portabrocas automático de seguridad para brocas de 1 a 13 mm que facilita los cambios de accesorios sin necesidad de herramientas adicionales.

La empuñadura lateral multiposición y la barra medidora de profundidad aseguran una posición cómoda, estable y un control exacto de la perforación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia: 1200 W

Velocidades: 0–1000 rpm y 0–2800 rpm

Percutor: 16.000 – 44.800 bpm

Portabrocas: Ø13 mm, automático

Peso: 3,5 kg