



FICHA TÉCNICA

Artículo : 5200 4135

DOWNLIGHT ESTANCO 6W IP65 600 LM 3CCT Ø80 X 50 MM

LED



30.000h

IP 65

-90% ENERGY



Ref
5200 4135

W
6W

Lm
600 lm

Ø
52 mm



1

El downlight LED estanco combina rendimiento, resistencia y versatilidad, ofreciendo una iluminación profesional adaptable a cualquier entorno, incluso en zonas húmedas o expuestas a salpicaduras.

Gracias a su tecnología 3 CCT, permite seleccionar la temperatura de color deseada entre luz cálida (3000 K), luz neutra (4000 K) y luz fría (6500 K), adaptándose a cada espacio o tipo de ambiente. Su potencia de 6 W y su flujo luminoso de 600 lúmenes garantizan un consumo eficiente y una luz intensa y concentrada gracias a su ángulo de apertura de 38°, ideal para destacar zonas o puntos de interés.

Fabricado en aluminio y ABS, ofrece una óptima disipación del calor, una vida útil prolongada de hasta 30.000 horas y un factor de potencia de 0,9, lo que se traduce en mayor estabilidad y rendimiento energético. Su grado de protección IP65 lo hace totalmente resistente al polvo y al agua, por lo que es perfecto para baños, cocinas, exteriores cubiertos, portales o zonas de paso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potencia: 6 W
- Temperatura de color: 3 CCT (3000 K, 4000 K, 6500 K)
- Tamaño: Ø8 × 5 cm
- Factor de potencia: 0,9
- SDCM: ≤5
- Grado de protección: IP65
- Flujo luminoso: 600 lm
- Ángulo de apertura: 38°
- Voltaje: 220–240 V
- CRI (RA): ≥80
- Clase luminaria: II
- Eficiencia energética: F