



FICHE TECHNIQUE

Article : 5200 4130

PLAFONNIER LED 20W IP65 2400 LM 3CCT Ø325 MM



LED



Ref	W	Lm	Ø	
5200 4130	20W	2400 lm	325 mm	1

30.000h
-90% ENERGY

IP 65



Le plafonnier LED allie polyvalence de l'éclairage, résistance et efficience énergétique, offrant un éclairage de haute qualité pour l'intérieur et l'extérieur abrité.

Grâce à sa technologie 3 CCT, la température de couleur peut être réglée entre 3000 K (lumière chaude), 4000 K (lumière neutre) et 6500 K (lumière froide), s'adaptant ainsi à tout environnement ou besoin d'éclairage.

Avec une puissance de 20 W et un flux lumineux de 2400 lumens, il fournit une lumière puissante et homogène, avec un angle de température de 120° qui garantit une couverture large et uniforme.

Son indice de protection IP65 le rende résistant à la poussière et à l'eau, ce qui est idéal pour les salles de bains, les cuisines, les terrasses couvertes, les garages ou les porches.

Fabriqué en PP à haute résistance, il offre une durée de vie utile allant jusqu'à 30 000 heures, réduisant la maintenance et assurant un éclairage durable.

En plus, avec un facteur de puissance de 0,9 et un LRC (RA) ≥ 80, le plafonnier assure un rendu fidèle et efficace des couleurs, en maintenant une lumière stable et confortable.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance : 20 W	Flux lumineux : 2400 lm	Températures de couleur : 3 CCT (3000K, 4000K, 6500K)
Angle d'ouverture : 120°	Dimensions : Ø32,5 × 8 cm	Tension : 220–240 V
Facteur de puissance : 0,9	LRC (RA) : ≥80	SDCM : ≤5
Classe de luminaire : II	Indice de protection : IP65	Matériau : PP
		Efficience énergétique : E