



FICHE TECHNIQUE

Référence : 1100 0371

ANTICHUTE RÉTRACTABLE 2 m UTILISATION HORIZONTAL FACTEUR 2

Antichute rétractable avec boîtier en polymère et sangle d'une longueur maximale de 2 mètres

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EPI / NON-EPI	ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Poids maximal de l'utilisateur (utilisation verticale)	140 kg
Avantages supplémentaires	Approuvé pour une utilisation horizontale et utilisable en Facteur 2
Poids maximal de l'utilisateur (utilisation horizontale)	140 kg

Longueur maximale : 2 m. Largeur de la sangle : 20 mm. Poids : 1,00 kg. Résistance > 15 kN

Connecteurs inclus : 1 mousqueton en acier, verrouillage par vis, ouverture de 17 mm, et un mousqueton en acier, auto-verrouillant au ¼ de tour avec émerillon, ouverture de 17 mm.


HS Code : 8428 90 90 **Conformité :** EN360:2002

Homologué pour un utilisateur d'un poids maximum de 140 kg en utilisation verticale et 140 kg en utilisation horizontale.

Sangle, boîtier en polymère haute résistance, presque indestructible, mais à la fois compact et léger.

Muni d'un émerillon et d'un mousqueton pour la connexion au point d'ancrage, et d'un mousqueton auto-verrouillant au ¼ de tour avec émerillon pour la connexion au point d'attache du harnais.

Équipé d'un absorbeur d'énergie externe protégé par une gaine textile amovible.



FACTEUR DE CHUTE 2 :

IL PEUT ÊTRE UTILISÉ DANS UNE CONFIGURATION OÙ IL EST NÉCESSAIRE DE TRAVAILLER AU DESSUS DU POINT D'ANCRAGE.



Arêtes vives avec absorbeur d'énergie intégré