



## FICHA TÉCNICA

**Artículo :** 5200 6131

**DOWNLIGHT DE SUPERFICIE BLANCO CON SENSOR DE PRESENCIA Y CREPUSCULAR 18 W Ø230 MM**



cofan



cofan

### DESCRIPCION

El downlight de superficie con sensor de presencia y crepuscular es una solución eficiente y funcional para la iluminación interior en viviendas, oficinas, pasillos, escaleras, trasteros y zonas de paso. Su instalación en superficie facilita el montaje en techos sin falso techo, aportando un acabado limpio y moderno gracias a su diseño ultrafino. Con 18 W de potencia y 1530 lúmenes, proporciona una iluminación clara y uniforme. Incorpora la tecnología CCT, permitiendo seleccionar la temperatura de color más adecuada al entorno (3000 K, 4000 K o 6500 K). Además, integra un sensor PIR que detecta la presencia hasta 3 metros y un interruptor con el que se puede ajustar el tiempo de encendido (30 s, 120 s o 180 s), así como un sensor crepuscular para optimizar el encendido según la luz ambiental. Dispone de tres modos de funcionamiento: automático, encendido y modo noche. Este downlight, fabricado en ABS y PS, cuenta con un grado de protección IP20 para su uso en interiores y unas dimensiones de Ø230 x 25 mm.

### Especificaciones técnicas:

Color: blanco

Uso: Interior

Alimentación: AC 220–240 V

Potencia: 18 W

CRI: Ra >80

Tecnología: CCT (3000 K/4000 K/6500 K)

Tipo de sensor: PIR y crepuscular

Distancia de detección: 3 m

Tiempos de encendido: 30 s / 120 s / 180 s

Material: ABS y PS

Grado de protección: IP20

Dimensiones: Ø230 x 25 mm