



FICHA TÉCNICA

TALADRO MARTILLO PERFORADOR 1050 W SDS PLUS

REFERENCIA	EMBALAJE	ENVASE MÍNIMO
------------	----------	---------------

50001224

EAN 8445187475029

Potencia 1050 W

Tensión nominal 230 V~

Velocidad 1200 – 5200 rpm

Energía de impacto 3;2 J

Impactos 5200 golpes por minuto

Sistema SDS-Plus

Diámetro máximo perforación 30 mm

Incluye 3 brocas + 2 cinceles

4

1



DESCRIPCIÓN

El taladro martillo perforador SDS-Plus es una herramienta potente y versátil diseñada para trabajos exigentes de perforación y demolición en obra, reformas e instalaciones profesionales.

Funciona con una tensión nominal de 230 V~ y ofrece una frecuencia de impacto de hasta 5200 golpes por minuto, generando una energía de impacto de 3,2 J (EPTA 05/2009), lo que garantiza un alto rendimiento en hormigón y materiales de construcción.

Dispone de 4 funciones:

- Perforación
- Perforación con percusión
- Cincelado
- Ajuste de posición del cincel.

Su sistema SDS-Plus con cambio rápido de portabrocas permite sustituir accesorios con rapidez y seguridad. Permite un diámetro máximo de perforación de 30 mm y trabaja con un rango de velocidad de 1200 a 5200 rpm, adaptándose a diferentes materiales y exigencias de trabajo.

Incluye 3 brocas (madera, hormigón y acero) y 2 cinceles, ofreciendo versatilidad desde el primer uso. Además, incorpora un mango auxiliar ergonómico y un medidor de profundidad para mayor control y precisión. Con un peso de 2,8 kg, se presenta en un maletín resistente para transporte cómodo y seguro.

Esta herramienta dispone del N° RII-AEE 7038 de Cofan La Mancha.