

Ref: 1500 0017 LUBRICANTE MULTIUSOS 7 EN 1 UNIVERSAL 400 ML

Descripción :

Producto multiuso universal cuya formulación especial garantiza el desbloqueo de piezas y mecanismos oxidados. El spray posee un elevado poder de penetración y lubricación con propiedades anticorrosivas, antioxidantes e hidrorrepelentes. Ideal para pernos, tuercas, tornillos, cerraduras, candados, bisagras, cadenas, engranajes, órganos en movimiento, etc.



PROPIEDAD:

Propiedad	Valor
Apariencia y color:	Líquido transparente de color pajizo
Olor:	característica
Umbral de olor:	N / A
pH:	N / A
Punto de fusión/congelación:	N / A
Punto de ebullición inicial y rango de ebullición:	N / A
Punto de inflamabilidad:	<0 °C
Tasa de evaporación:	N / A
Inflamabilidad de sólidos y gases:	N / A
Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad:	N / A
Presión de vapor:	N / A
Densidad de vapor:	N / A
Densidad relativa:	0,82 gr/ml aprox.
Solubilidad en agua:	Insoluble
Solubilidad en aceite:	Total

Clasificación:

H222, H229 Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede explotar si se calienta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de otras fuentes de ignición. No fumar. P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P410+P412 Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F.



The information described in this technical data sheet is based on our current knowledge and experience. The data and features provided are not a guarantee for the user, who has, in any case, the responsibility to make appropriate preliminary tests. The company does not take responsibility expressed or implied concerning property or specificity of use. The user takes responsibility for ensuring that all existing laws are complied with. The company does not take explicit or implicit liability for consequences or accidental damage of any kind, including loss of profit. The technical data contained here are to be considered as a reference. Contact the technical assistance office for further product specifications.