



FICHA TÉCNICA

Artículo : 1200 44 + Talla (36 a 47)
BOTA DE SEGURIDAD S 3

MODELO ISKUR S3 FO SR



BOTA DE SEGURIDAD MODELO ISKUR S3

Marcado S3 FO SR según UNE EN ISO
20345:2022+A1:2024.



Plantilla interior de acero. Incluye banda reflectante en el talón. Material hidrofugo resistente al agua.

Suela Inyectada PU/TPU, puntera resistente a los

golpes y al aplastamiento (200 Julios). Puntera de carbono light. Composición en piel sintética.

Suela resistente a la perforación y talón con absorción de energía, suela resistente a los hidrocarburos y
tacos resistentes a los resbalones en suelos blandos.

Instrucciones de uso:

Calzado de seguridad de uso profesional adaptado a los trabajos exteriores (construcción, espacios verdes)
o a los trabajos interiores (Industria, servicios) Calzado de seguridad S-3 FO SR

Calzado anti-deslizante por todos los tipos de suelos duros para usos polivalentes en interiores o exteriores
(SR).

Suela resistente a los hidrocarburos y antideslizamiento.

Límites de uso: No utilizar fuera de su ámbito de utilización, definido en las instrucciones de arriba.

Estos zapatos no contienen sustancias conocidas como susceptibles de provocar alergias en las personas
sensibles.

Instrucciones de almacenamiento:

Almacenar en el envase de origen, al resguardo de la luz y de la humedad.

Después de cada utilización, dejar los zapatos sin envolver en un sitio ventilado y alejado de una fuente de
calor. Para quitar la tierra y el polvo, emplear un cepillo que no sea metálico. Para quitar las manchas,
utilizar un trapo mojado, con jabón si es preciso. Para embetunar los zapatos, emplear productos standard.

De conformidad con las exigencias esenciales del Reglamento (UE) 2016/425 y a las normas EN
ISO EN ISO 20345:2022+A1:2024