



FICHE TECHNIQUE

Article : 5200 4155 – 52004156

APPLIQUE LED RECHARGEABLE NOIRE/BLANCHE AVEC CAPTEUR 3,7 V 1,2 Ah IP65 3000 K 120 X 90 X 120 MM



REFERENCIA	EMBALAJE	ENVASE MÍNIMO
52004155		
EAN 8445187483987	32	1
Color Negro		
52004156		
EAN 8445187483994	32	1
Color Blanco		

DESCRIPTION

L'applique solaire LED rechargeable est une solution d'éclairage extérieur efficace, élégante et durable conçue pour être installée sur les façades, les murs, les entrées, les terrasses et les jardins sans nécessiter de connexion électrique. Son design compact et moderne associe un corps en aluminium à un diffuseur en polycarbonate, ce qui lui confère résistance et durabilité face aux conditions extérieures. Elle fonctionne à l'énergie solaire, grâce à un panneau de 5,5 V – 0,6 W qui recharge une batterie au lithium de 3,7 V et 1200 mAh. Le système permet un temps de charge de 8 à 10 heures et une autonomie de 6 à 8 heures d'éclairage nocturne. Elle émet une lumière chaude de 3000 K avec une puissance de 1 W et 100 lumens, idéale pour créer des environnements accueillants et fonctionnels. Grâce à sa fonction crépusculaire, l'applique s'allume automatiquement à la tombée de la nuit et s'éteint à la lumière du jour, optimisant ainsi la consommation d'énergie. Avec une durée de vie utile estimée à 25 000 heures, l'applique murale garantit un éclairage stable et de haute qualité. Son indice de protection IP65 lui permet de résister à la poussière et à l'eau et de convenir à une utilisation en extérieur. Disponible en deux couleurs : blanc et noir, pour s'adapter facilement aux différents styles de façades modernes et classiques.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur : noire ou blanche

Flux lumineux : 100 lm

SDCM : <6

Temps de charge : 8-10 h

Dimensions : 12 x 9 x 12 cm

Garantie : 3 ans

Utilisation : extérieur

Température de couleur : 3000 K

Panneau solaire : 5,5 V – 0,6 W

Autonomie : 6-8 h

Protection IP65

Type de capteur : crépusculaire

Puissance : 1 W

LRC : IRC >80

Batterie : Lithium 3,7 V – 1200 mAh

Matériaux : aluminium et polycarbonate

Durée de vie utile : 25 000 h