



FICHA TÉCNICA

Artículo : HILO AUTOPROTEGIDO DE SOLDADURA MIG 0,9 MM 450 G

REF: 0900 5501

REFERENCIA	EMBALAJE	ENVASE MÍNIMO
09005501		
EAN 8445187486193		
Para la soldadura de aceros al carbono en general		
Ventaja baja generación de salpicaduras y acabado limpio y uniforme del cordón	24	1
Compatible soldador inverter MIG de Cofan (ref. 09005161)		
Diámetro 0,9 mm		
Peso 0,45 kg		



DESCRIPCIÓN

El hilo tubular autoprotegido para soldadura MIG es la solución ideal para realizar trabajos de soldadura de forma eficiente sin necesidad de usar gas.

Diseñado especialmente para la soldadura de aceros al carbono en general, ofrece un rendimiento óptimo en aplicaciones donde no se requieren propiedades de impacto. Este hilo proporciona una soldadura de alta calidad, con baja generación de salpicaduras y un acabado limpio y uniforme del cordón, facilitando el trabajo y reduciendo tiempos de limpieza posterior.

Es totalmente compatible con el soldador inverter MIG de Cofan (ref. 09005161), garantizando un funcionamiento adecuado y resultados profesionales.

Se presenta en rollos de 0,45 kg con diámetro de 0,9 mm y se suministra envasado al vacío, lo que asegura su conservación en condiciones óptimas, protegiéndolo de la humedad y agentes externos.

Cumple con las normativas AWS A5.20/A5.20M: E71T-11 y EN ISO 17632-A: T 42 Z Z N 1 H10, asegurando calidad y fiabilidad en cada soldadura.