



## FICHA TÉCNICA

Artículo : 08205008 - 08205014

**Conexión flexible para sanitarios | Manguera flexible de acero inoxidable | Longitud: 50 cm | Disponible en diferentes conexiones y medidas**

### DESCRIPCIÓN

Esta conexión flexible está diseñada para su conexión con tomas de agua en instalaciones sanitarias, garantizando conexiones seguras, flexibles y duraderas entre las tomas y los grifos, lavabos o cisternas.

Fabricada con un tubo interior de EPDM y recubierta con una manguera flexible trenzada de acero inoxidable 304, ofrece una excelente resistencia a la presión, la temperatura y al uso continuado. Las conexiones de latón proporcionan un ajuste preciso, reduciendo el riesgo de fugas y asegurando una instalación fiable.

Soporta una presión máxima de 10 bar y una temperatura de trabajo de hasta 90 °C, lo que lo convierte en una solución adecuada para instalaciones de agua fría y caliente. Gracias a su longitud de 50 cm, facilita su instalación incluso en espacios reducidos o de difícil acceso.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material interior: EPDM

Recubrimiento: acero inoxidable 304

Material de conexiones: latón

Presión máxima: 10 bar

Temperatura de trabajo: 0 °C– 90 °C

Prueba de rotura:  $\geq 5$  MPa (a temperatura normal)

Resistencia a tracción:  $\geq 600$  N



REFERENCIA	EMBALAJE	ENVASE MÍNIMO
<b>08205008</b> EAN 8445187485158 Conexión tipo macho-hembra de G1/2" x G3/8"	10	1
<b>08205009</b> EAN 8445187485165 Conexión tipo macho-hembra de G3/8" x G1/2"	10	1
<b>08205010</b> EAN 8445187485172 Conexión tipo macho-hembra de G1/2" x G1/2"	10	1
<b>08205011</b> EAN 8445187485189 Conexión tipo macho-hembra de G3/8" x G3/8"	10	1
<b>08205012</b> EAN 8445187485196 Conexión tipo hembra-hembra de G1/2" x G1/2"	10	1
<b>08205013</b> EAN 8445187485202 Conexión tipo hembra-hembra de G3/8" x G3/8"	10	1
<b>08205014</b> EAN 8445187485219 Conexión tipo hembra-hembra de G1/2" x G3/8"	10	1