



FICHE TECHNIQUE

Réf. : 4305 3111 – 4305 3112

Ventilateur industriel mural avec 3 vitesses | 3 pales en aluminium, fonction oscillante | Disponible en différentes dimensions et puissances

REFERENCIA

43053111

EAN 8445187484359

Diámetro Ø65 cm

Potencia 200 W

43053112

EAN 8445187484373

Diámetro Ø75 cm

Potencia 240 W



DESCRIPTION

Ce ventilateur industriel mural est conçu pour les environnements professionnels et les grands espaces, alliant haute performance, résistance et une installation pratique pour optimiser au maximum l'espace disponible.

Son moteur en aluminium à haute performance garantit une excellente durabilité et un fonctionnement stable, même en cas d'utilisation prolongée, en améliorant la dissipation de la chaleur, ce qui prolonge la durée de vie utile de l'équipement et assure des performances constantes.

Son système d'oscillation permet à l'air d'être distribué uniformément dans l'espace afin d'éviter les concentrations d'air en un seul endroit et d'améliorer la ventilation générale de la zone. De plus, il dispose de 3 vitesses réglables via un régulateur pour donner un contrôle total sur l'intensité du flux d'air.

Doté de 3 pales en aluminium équilibrées avec précision conçues pour maximiser le flux d'air, réduire les vibrations et améliorer l'efficacité de l'appareil. Ce ventilateur est également équipé d'une grille de protection renforcée pour éviter tout contact avec les pales et garantir une utilisation sûre, même dans les environnements très fréquentés. Il comprend une prise Schuko et un câble d'alimentation robuste de 3 x 0,75 mm², permettant une connexion simple et sûre.

Disponible en deux dimensions et puissances —Ø65 cm avec une puissance de 200 W et Ø75 cm avec une puissance de 240 W—, ce ventilateur est parfaitement adapté aux différents besoins de ventilation, des ateliers et entrepôts aux magasins, en passant par les gymnases ou les grandes salles des établissements ou des espaces à usage partagé.