

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

Extérieur-Intérieur

Impression d'ancrage

- Respirant
- Ne libère pas de substances nocives pour la santé
- Perméabilité à la vapeur d'eau
- Produit non inflammable

DESCRIPTION

Il agit comme un pont adhésif, facilitant l'ancrage des matériaux à base de ciment sur des supports manquant d'absorption. Il s'agit d'une impression spéciale à base d'eau pour un usage à l'intérieur et à l'extérieur.

Il peut être utilisé pour peindre des surfaces en ciment ou en béton avec peu ou pas d'adhérence qui doivent être peintes avec des produits à base d'eau, comme les terrains de sport, les escaliers, les rampes, les abords de piscine, etc.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Il peut être utilisé pour coller après application : des carreaux, des peintures traditionnelles, des substrats lisses avec peu ou pas d'absorption avec une colle à base de ciment ou d'autres matériaux similaires.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

| | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nature : | Acrylique |
| Couleur : | Crème |
| Teinte : | |
| Aspect : | Rugueux |
| Dissolution : | Eau |
| Brosse ou rouleau : | À l'utilisation ou jusqu'à 25 % d'eau |
| Pistolet : | À l'utilisation ou jusqu'à 25 % d'eau |
| Densité : | 1,93 (+/- 0,02 kg/l) |
| Viscosité : | 93000-120000 |
| Rendement : | 5-7 m ² /kg. |
| Matière non volatile : | |
| Pigment : | |
| pH : | 7,5-9 |
| Séchage au toucher : | 1 heure à 20 °C |
| Repeint : | 1-2 heures à 20 °C |
| Toxicité : | Voir Fiche de sécurité Ne contient pas de pictogrammes de danger. |

Valeur limite de la UE pour el produit (Cat A/C) : 40 g/l.

Teneur maximale en C.O.V. : 0,52 g/l.

PROCESSUS D'APPLICATION

Préparation de la surface

- La surface doit être propre, sèche et exempte de tout contaminant susceptible de nuire à l'adhérence, comme la poussière, la graisse, les cires, le salpêtre ou l'alcalinité.
- Enlevez la peinture ancienne ou endommagée à l'aide d'une brosse métallique ou d'une spatule et, ensuite, lavez avec de l'eau et du savon.
- Si la surface présente des fissures ou de petites crevasses, il faut les remplir avec le mastic recommandé pour cette surface.

Mélange du produit

- Mélangez bien avant l'utilisation et de temps en temps pendant l'application.
- Le produit doit être dilué avec de l'eau uniquement.
- En cas d'application au pinceau ou au rouleau, diluez avec 10-15 % d'eau. Si vous l'appliquez à l'aide d'un pistolet, vous pouvez le diluer avec 20 à 25 % d'eau.

PROCESSUS**Méthode d'application****MODE D'EMPLOI**

Nous appliquerons au pinceau ou au rouleau sur le support souhaité et, une fois sec, procéderons à l'application de la finition désirée. Il peut être appliqué sur des murs ou des sols recouverts de peintures plastiques à faible adhérence, sur lesquels nous voulons ensuite appliquer un certain type de matériau, comme les carreaux, le grès, la pierre, les briques, etc.

En cas de peinture sur des surfaces en mauvais état ou présentant une mauvaise adhérence, appliquez de la peinture acrylique ou la peinture sportive requise.

Important : N'appliquez pas sur le Primaire d'accrochage des plâtres morts ou des

Nettoyage des outils

Lavez les rouleaux et les brosses avec de l'eau ou du savon et de l'eau immédiatement après utilisation.

Lavez le matériel d'application à grande eau immédiatement après l'application.

Si la peinture a séché à l'intérieur du matériel d'application, vous pouvez utiliser de l'essence de térébenthine ou du dissolvant pour ramollir la peinture. Nettoyer ensuite à grande eau afin qu'il ne reste aucun résidu de dissolvant et que le matériel ne puisse pas être contaminé lors d'une autre application.

LIMITATIONS DU PRODUIT

Elle ne résiste pas au nettoyage avec des produits chimiques corrosifs.

N'utilisez pas le produit sur des surfaces mouillées ou humides.

Ne peignez pas sur des surfaces peu poreuses comme l'aluminium, le laiton, le PVC, le plastique, le verre, les carreaux, etc.

N'appliquez à des températures extrêmes, ni inférieures à 5 °C ni supérieures à 30 °C.

PRÉCAUTION ET CONSERVATION DE L'EMBALLAGE

Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement les instructions figurant sur l'emballage.

Tenir hors de portée des enfants. Protéger de la lumière du soleil et conserver dans un endroit bien ventilé.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche de Sécurité (www.cofan.es).

ÉLIMINATION ET ENVIRONNEMENT

Il est conseillé de prendre les mesures nécessaires pour éviter la production de déchets dans l'environnement. Ne pas disperser dans les égouts ou les zones susceptibles d'affecter l'environnement. Étudier les méthodologies de revalorisation ou de recyclage possibles. Éliminez le contenu et/ou son récipient par le biais du système de collecte mis en place dans votre municipalité, conformément à la législation en vigueur. La destruction du produit doit être réalisée dans des zones spéciales de déchets chimiques et conformément à la législation locale.

PRÉSENTATION DE L'EMBALLAGE

Taille : 5 kg. – 1 kg