



## FICHA TÉCNICA

Artigo: **08205008 - 08205014**

**Ligação flexível para sanitários | Mangueira flexível de aço inoxidável | Comprimento: 50 cm | Disponível em diferentes ligações e tamanhos**

### DESCRIÇÃO

Esta ligação flexível foi concebida para ligação a saídas de água em instalações sanitárias, garantindo ligações seguras, flexíveis e duradouras entre saídas e torneiras, lavatórios ou autoclismos.

Fabricada com um tubo interior em EPDM e revestido com uma mangueira flexível entrançada em aço inoxidável 304, oferece uma excelente resistência à pressão, à temperatura e à utilização contínua. As ligações de latão proporcionam um ajuste preciso, reduzindo o risco de fugas e garantindo uma instalação fiável.

Suporta uma pressão máxima de 10 bar e uma temperatura de funcionamento até 90 °C, o que a torna adequada para instalações de água quente e fria. Graças ao seu comprimento de 50 cm, é fácil de instalar mesmo em espaços confinados ou de difícil acesso.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material interior: EPDM

Revestimento: aço inoxidável 304

Material de ligações: latão

Pressão máxima: 10 bar

Temperatura de funcionamento: 0 °C - 90 °C

Teste de rutura: ≥5 MPa (à temperatura normal)

Resistência à tração: ≥600 N



REFERENCIA	EMBALAJE	ENVASE MÍNIMO
<b>08205008</b> EAN 8445187485158 Conexión tipo macho-hembra de G1/2" x G3/8"	10	1
<b>08205009</b> EAN 8445187485165 Conexión tipo macho-hembra de G3/8" x G1/2"	10	1
<b>08205010</b> EAN 8445187485172 Conexión tipo macho-hembra de G1/2" x G1/2"	10	1
<b>08205011</b> EAN 8445187485189 Conexión tipo macho-hembra de G3/8" x G3/8"	10	1
<b>08205012</b> EAN 8445187485196 Conexión tipo hembra-hembra de G1/2" x G1/2"	10	1
<b>08205013</b> EAN 8445187485202 Conexión tipo hembra-hembra de G3/8" x G3/8"	10	1
<b>08205014</b> EAN 8445187485219 Conexión tipo hembra-hembra de G1/2" x G3/8"	10	1