



FICHA TÉCNICA

Artigo: FIO AUTOPROTEGIDO PARA SOLDADURA MIG 0,9 MM, 450 G e 1 kg

REF: 0900 5501 - 0900 5502

REFERENCIA

09005501

EAN 8445187486193

Diámetro 0,9 mm

Peso 0,45 kg

09005502

EAN 8445187489989

Diámetro 0,9 mm

Peso 1 kg



cofan



cofan



cofan

DESCRIÇÃO

O fio tubular autoprottegido para soldadura MIG é a solução ideal para realizar trabalhos de soldadura de forma eficiente sem necessidade de utilizar gás.

Especialmente concebido para a soldadura de aços ao carbono em geral, oferece um desempenho ótimo em aplicações em que não são necessárias propriedades de impacto. Este fio proporciona uma soldadura de alta qualidade, com pouca formação de salpicos e um acabamento limpo e uniforme do cordão, facilitando o trabalho e reduzindo o tempo de limpeza posterior.

É totalmente compatível com o soldador inverter MIG de Cofan (ref. 09005161), garantindo um funcionamento correto e resultados profissionais. Disponível em bobinas de 450 g e 1 kg, o fio tem um diâmetro de 0,9 mm e é fornecido embalado a vácuo, o que garante a sua conservação em condições ideais, protegendo-o da humidade e de agentes externos.

Em conformidade com as normas AWS A5.20/A5.20M: E71T-11 e EN ISO 17632-A: T 42 Z Z N 1 H10, garantindo qualidade e fiabilidade em cada soldadura.