



FICHE TECHNIQUE

Article : FIL DE SOUDAGE MIG AUTO-PROTÉGÉ 0,9 MM 450 G et 1 kg

RÉF. : 0900 5501 – 0900 5502

REFERENCIA

09005501

EAN 8445187486193

Diámetro 0,9 mm

Peso 0,45 kg

09005502

EAN 8445187489989

Diámetro 0,9 mm

Peso 1 kg



cofan



cofan



cofan

DESCRIPTION

Le fil fourré auto-protégé pour le soudage MIG est la solution idéale pour réaliser un travail de soudage de manière efficace sans utilisation de gaz.

Spécialement conçu pour le soudage des aciers au carbone en général, il offre des performances optimales dans les applications où les propriétés d'impact ne sont pas requises. Ce fil permet d'obtenir une soudure de haute qualité, avec peu de projections, et une finition propre et uniforme du cordon, ce qui facilite le travail et réduit les temps de nettoyage ultérieurs.

Il est entièrement compatible avec le poste à souder inverter MIG de Cofan (réf. 09005161), garantissant un fonctionnement correct et des résultats professionnels. Disponible sur bobines de 450 g et 1 kg, ce fil possède un diamètre de 0,9 mm et il est livré sous vide, ce qui garantit sa conservation dans des conditions optimales, en le protégeant de l'humidité et des agents extérieurs.

Conforme à la norme AWS A5.20/A5.20M : E71T-11 et EN ISO 17632-A : T 42 Z Z N 1 H10, garantissant la qualité et la fiabilité de chaque soudure.