



FICHE TECHNIQUE

NETTOYANT ANTI-HUMIDITÉ MULTI-SURFACES



RÉFÉRENCE	EAN	FORMAT	TEMPS DE SÉCHAGE	TEMPS DE RECOUVREMENT	ANGLE
15000026	8445187492828	500 ml	30-60 min	4-6 heures à 20°	150°
15000027	8445187492828	5 L	30-60 min	4-6 heures à 20°	150°

Ce nettoyant anti-humidité élimine efficacement les taches d'humidité, de moisissure et de saleté sur une grande variété de surfaces intérieures et extérieures, telles que les salles de bains, les cuisines, les façades, les garages et les jardins. Il convient aux matériaux tels que les carreaux, le ciment, la brique, la pierre, le plâtre et le béton. offrant un rendement de 6-8 m²/l, séchage au toucher en 30-60 minutes et recouvrement en après 4-6 heures. Sa formule à faible émission de COV est prête à l'emploi, sans dilution nécessaire.

Il est disponible en spray de 500 ml ou en bidon de 5 litres ; c'est une solution efficace et polyvalente, tant pour un usage domestique que professionnel.

Pour obtenir les meilleurs résultats, il est recommandé de l'appliquer sur des surfaces propres et sèches, de réaliser un test préalable sur les matériaux délicats et d'aérer la pièce pendant et après son utilisation.



COFAN LA MANCHA S.A.
Avenida de la Industria, S/N
13610 · Campo de Criptana · Spain
cofan@cofansa.com · www.cofan.es
National Tel.: +34 926 563 928

