



FICHA TÉCNICA

LUZ LATERAL LED CON REFLECTOR 12V/24V NARANJA



Referencia	EAN
2120 1167	8445187491241

Voltaje	12/24V
N.º Leds	3 led (Total 0.4 W)
Normativa	ECE R3, R7 y R91
Color	Naranja/Ámbar

La luz de gálibo lateral con catadióptrico ámbar es un piloto LED de señalización lateral diseñado para indicar la longitud y presencia de vehículos de gran tamaño vistos desde el costado, mejorando su visibilidad para otros conductores en condiciones de baja luminosidad, niebla o lluvia.

A diferencia de los pilotos de gálibo traseros, la función de este modelo es específicamente lateral: señala el perfil del vehículo a lo largo de su carrocería, siendo especialmente crítico en tráileres largos, semirremolques y plataformas donde el cuerpo del vehículo sobresale de la cabeza tractora y puede resultar invisible en cruces o adelantamientos nocturnos. Compatible con camiones, remolques, tráileres, furgonetas y caravanas, funciona a doble voltaje 12V y 24V sin adaptadores. Incorpora 3 LED de alta iluminación con potencia total de 0,4 W y consumo máximo de 25 mA a 12V, con un ahorro energético significativo frente a los pilotos halógenos equivalentes.

La base es de ABS negro y la lente de policarbonato (PC), materiales resistentes al impacto y la intemperie. Protección IP68 (estanqueidad total frente a polvo e inmersión), rango de temperatura de -20 °C a +70 °C y protección contra inversión de polaridad. Conexión mediante cable plano de 2 polos (0,75 mm², 500 mm) con sistema clic-in y fijación a carrocería mediante tornillos M4 (no incluidos).

Homologado conforme a UN ECE R3, R7 y R91, con código visible en la tulipa, cumpliendo todos los estándares legales de circulación en España y la Unión Europea.

Consejos de uso y mantenimiento:

En tráileres y semirremolques largos, instala los pilotos de gálibo lateral a intervalos regulares no superiores a 3 metros para cumplir con los requisitos de visibilidad de la normativa ECE R91; consulta la ficha técnica de tu vehículo para conocer el número exacto de unidades exigidas.

Utiliza tornillos M4 de acero inoxidable para la fijación; los tornillos de acero al carbono se oxidan con la exposición a la intemperie y dificultan el desmontaje en futuras sustituciones.



COFAN LA MANCHA S.A.

Avenida de la Industria, S/N
13610 · Campo de Criptana · Spain
cofan@cofansa.com · www.cofan.es
National Tel.: +34 926 563 928

