FICHA TÉCNICA

SET DE GRIFO MONOMANDO PARA DUCHA CON SOPORTE FLEXO MANGO GAMA ÖLFUS 40



Referencia	EAN
4200 4301	8445187469691

Material del cuerpo:	Latón
Material de maneta:	zinc
Material de la base:	ABS
Acabado grifo	Cromado
Material de conectores	Inox 304

Longitud del flexo	1.5-1.8 m
Cartucho cerámico	Ø 40 mm
Caudal agua	9.3 litros/min
Peso	539 g

El grifo monomando para ducha, de la gama Ölfus, está diseñado para su instalación en pared y permite dirigir el agua al caño de la bañera o al mango de ducha con un solo mando. También permite regular la temperatura y el caudal del agua con una sola mano.
El acabado cromado combina con el resto de la gama Ölfus, incluido el grifo monomando de ducha, para lograr un conjunto uniforme en todo el baño. El conjunto incluye un mango de ducha con 3 funciones para personalizar la salida de agua, un soporte de ABS donde colocar el mango cuando no se usa, y un flexo de 1,5 m de longitud con inserto y tuercas de latón, que aporta mayor resistencia y estanqueidad que un flexo convencional.
Además, incorpora un conector de acero inoxidable 304, resistente a la corrosión, para una conexión duradera entre el flexo y el cuerpo del grifo.
Este grifo de ducha es apto para viviendas particulares, hoteles, instalaciones de hostelería y proyectos de reforma u obra nueva, donde se busca un producto fiable, fácil de instalar y de mantener.

Consejos de mantenimiento
· Limpia el aireador cada 2 o 3 meses para eliminar la cal acumulada y mantener la presión del agua.
· Usa un paño suave y productos no abrasivos para conservar el brillo del acabado cromado.
· Revisa el apriete de los latiguillos tras la instalación y periódicamente para prevenir fugas.
· Al montar o retirar el mango del soporte, hazlo con cuidado y sin forzar para no dañar el ABS

COFAN LA MANCHA S.A.
Avenida de la Industria, S/N
13610 · Campo de Criptana · Spain
cofan@cofansa.com · www.cofan.es
National Tel.: +34 926 563 928