FICHA TÉCNICA

LUZ LATERAL LED COM REFLETOR 12V/24V LARANJA



Referência	EAN
2120 1167	8445187491241

Voltagem	12/24V
Nº Leds	3 Leds (Total 0.4 W)
Normativa	ECE R3, R7 e R91
Cor	Laranja/Âmbar

A luz de gálibo lateral com catadióptrico âmbar é um piloto LED de sinalização lateral concebido para indicar o comprimento e a presença de veículos de grandes dimensões quando vistos de lado, melhorando a sua visibilidade para os outros condutores em condições de pouca luminosidade, nevoeiro ou chuva.
Ao contrário das luzes de gálibo traseiras, a função deste modelo é especificamente lateral: assinala o perfil do veículo ao longo da sua carroçaria, o que é especialmente importante em reboques longos, semi-reboques e plataformas, em que a carroçaria do veículo sobressai da cabeça tratora e pode ficar invisível em cruzamentos ou ultrapassagens noturnas. Compatível com camiões, reboques, semi-reboques, carrinhas e caravanas, funciona com dupla tensão (12V e 24V) sem necessidade de adaptadores. Incorpora 3 LED de alta luminosidade com uma potência total de 0,4 W e um consumo máximo de 25 mA a 12 V, proporcionando uma poupança significativa de energia em comparação com as lâmpadas halógenas equivalentes.
A base é em ABS preto e a lente em policarbonato (PC), materiais resistentes ao impacto e às intempéries. Proteção IP68 (estanqueidade total contra pó e imersão), intervalo de temperatura de -20 °C a +70 °C e proteção contra inversão de polaridade. Ligação através de um cabo plano de 2 polos (0,75 mm^2, 500 mm) com sistema «click-in» e fixação à carroçaria através de parafusos M4 (não incluídos).
Homologado de acordo com as normas UN ECE R3, R7 e R91, com o código visível no difusor, cumprindo todas as normas legais de circulação em Espanha e na União Europeia.

Conselhos de utilização e manutenção:
Em reboques e semirreboques longos, instale os pilotos de gálibo laterais a intervalos regulares não superiores a 3 metros, de modo a cumprir os requisitos de visibilidade da norma ECE R91; consulte a ficha técnica do seu veículo para saber o número exato de unidades exigidas.
Utilize parafusos M4 de aço inoxidável para a fixação; os parafusos de aço ao carbono oxidam-se com a exposição às intempéries e dificultam a desmontagem em futuras substituições.

COFAN LA MANCHA S.A.
Avenida de la Industria, S/N
13610 · Campo de Criptana · Spain
cofan@cofansa.com · www.cofan.es
National Tel.: +34 926 563 928