FICHE TECHNIQUE

FEU LATÉRAL À LED AVEC RÉFLECTEUR 12V/24V ORANGE



Référence	EAN
2120 1167	8445187491241

Tension	12/24V
Nº Led	3 LED (Total : 0,4 W)
Règlementation	ECE R3, R7 et R91
Couleur	Orange/Ambre

Le feu de gabarit latéral à catadioptre orange est un feu de signalisation latéral à LED conçu pour indiquer la longueur et la présence des véhicules de grande taille vus de côté, améliorant ainsi leur visibilité pour les autres conducteurs dans des conditions de faible luminosité, de brouillard ou de pluie.
Contrairement aux feux de gabarit arrière, ce modèle a une fonction spécifiquement latérale : il signale le profil du véhicule sur toute la longueur de sa carrosserie, ce qui est particulièrement important pour les longs tracteurs, les semi-remorques et les remorques à plateau, dont la carrosserie dépasse de la tête de traction et peut donc être invisible lors des croisements ou des dépassements de nuit. Compatible avec les camions, les remorques, les semi-remorques, les fourgonnettes et les caravanes, il fonctionne en double tension 12 V et 24 V sans adaptateurs. Il intègre 3 LED à forte luminosité d'une puissance totale de 0,4 W et d'une consommation maximale de 25 mA à 12 V, ce qui permet une économie d'énergie significative par rapport aux feux halogènes équivalents.
La base est en ABS noir et le verre en polycarbonate (PC), des matériaux résistants aux chocs et aux intempéries. Protection IP68 (étanchéité totale à la poussière et à l'immersion), plage de température de -20 °C à +70 °C et protection contre l'inversion de polarité. Raccordement à l'aide d'un câble plat à 2 pôles (0,75 mm^2, 500 mm) doté d'un système d'encliquetage, et la fixation à la carrosserie à l'aide de vis M4 (non fournies).
Homologué conformément aux normes UN ECE R3, R7 et R91, avec un code visible sur le diffuseur, et conforme à toutes les normes légales en matière de circulation en Espagne et dans l'Union européenne.

Conseils d'utilisation et d'entretien :
Sur les remorques et les semi-remorques longues, installez les feux de gabarit latéraux à intervalles réguliers ne dépassant pas 3 mètres afin de respecter les exigences de visibilité du règlement ECE R91 ; consultez la fiche technique de votre véhicule pour connaître le nombre exact d'unités requises.
Utilisez des vis M4 en acier inoxydable pour la fixation ; les vis en acier au carbone rouillent lorsqu'elles sont exposées aux intempéries et compliquent le démontage en cas de remplacement ultérieur.

COFAN LA MANCHA S.A.
Avenida de la Industria, S/N
13610 · Campo de Criptana · Spain
cofan@cofansa.com · www.cofan.es
National Tel.: +34 926 563 928