



FICHA TÉCNICA

Artículo : 1039 1081
ROLLO MALLA FIBRA DE VIDRIO REVOCOS MORTERO

Características

Ancho 1 metro
Largo 50 metros
Dimensión del cuadro 10x10 mm

Composición tejido gasa de vuelta. Color Azul

Peso 110gr/m² +/- 5g/m²

Resistente al agua, resistente al polvo, a la tracción y alargamiento.

Peso de la malla sin apresto: 92g/m²

Resistente al álcali,

Resistencia a la tracción y alargamiento: la resistencia mínima (N/5cm) y alargamiento máximo (%) según norma EN ISO 13934-1

Resistencia:
Longitudinal: 114kg Transversal 130kg

Usos:

- Se utiliza principalmente para reforzar el cemento, fachadas, morteros monocapa, fachadas ventiladas, revocos, etc...

.Ofrece un alto rendimiento por ser muy resistente a la tracción. En las paredes que se aplica este tipo de mallas, conseguiremos un mayor agarre para el yeso quedando mejor unido al soporte y sirve también para evitar la aparición de grietas después del fraguado.

Almacenamiento:

Es aconsejable almacenar los rollos de fibra de vidrio en recinto seco. La temperatura óptima de almacenamiento es de - 10 a 50 grados centígrados.

