

COFAN MOTO 2.T. PLUS

Lubricante semi – sintético de alta calidad y con los aditivos más modernos del mercado.
Lubricante de tecnología sintética de alto rendimiento para motores de gasolina con y sin plomo, en ciclo de 2 Tiempos.
Posee un contenido muy bajo en cenizas y está elaborado para satisfacer las condiciones más severas de trabajo con aditivos de última tecnología
Apto para lubricación automática o pre-mezcla

DOSIS DE EMPLEO:

MEZCLA al 2% - 3%

SEGURIDAD E HIGIENE

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

PRESENTACIÓN

Lata de 1 Litro

NIVEL DE CALIDAD

JASO M345 FC; ISO-L-EGD; API: TC; TISI

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS HABITUALES

TIPO DE ANALISIS	METODO	RESULTADO
Viscosidad a 40°C	ASTM D – 445	60 - 65
Índice de Viscosidad	ASTM D – 2270	125 cSt
Punto de Inflamación	ASTM D – 92	120 °C
Punto de congelación	ASTM D – 97	-30 °C
Color		VERDE OSCURO

Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión.