

FLOCAGEM DE LÍQUIDO

1. Descrição e Aplicação

REF. 4305 2005

Agrupa as partículas coloidais em suspensão, facilitando a sua posterior eliminação no processo de filtragem. Isto faz com que a água da piscina tenha um aspecto mais transparente e cristalino.

2. Principais componentes

Policloreto de alumínio

CAS: 1327-41-9

3. Características

- Aspecto: Líquido límpido ou ligeiramente leitoso.
- Densidade relativa: 1,04 g/cm³
- Solubilidade em água: Solúvel livremente
- pH: 2,7 - 3 (1%)

4. Instruções de uso

- Medir e ajustar o pH, se necessário, da água da piscina nesta gama: 7,2-8,0.
- Da mesma forma medir e ajustar o cloro livre neste intervalo 0,5-2 ppm (se bromo 2,0-5,0).

TRATAMENTO DE RECUPERAÇÃO: Depois de parar o equipamento de filtragem e sem banhistas, adicionar 2L do produto por 100m³ de água. Dissolver a dose previamente num balde de água, e espalhá-la por toda a superfície da piscina. Deixar agir durante 6-8 horas e remover o floculus com o aspirador de piscinas.

TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO: Adicionar semanalmente, 1L por 100m³ de água. Aumentar a dose de acordo com a turbidez da água. Utilização em áreas ventiladas. Lavar as mãos após a utilização.

Não utilizar este produto em instalações de filtros de terra de diatomáceas.

5. Precauções e Avisos

Conservar no recipiente original. Não permitir a entrada de água no recipiente. Não misturar com outros produtos. Manter-se afastado de substâncias incompatíveis. Manter-se fora do alcance das crianças e manter-se fechado à chave.

Para mais informações, ver a Ficha de Dados de Segurança.

NOTA: A utilização final do produto é da exclusiva responsabilidade do cliente e aceite por este. A informação é apenas para fins ilustrativos e não substitui patentes ou licenças sobre a utilização do produto.