



FICHA TÉCNICA Artículo :

100 0171 - 11000172 - 11000173 - 11000174 - 11000175- 11000213
CASCOS DE PROTECCIÓN CON REGULADOR



Tallas: Ajustable

Colores: Amarillo - Azul - Blanco - Naranja - Rojo - Verde

Descriptivo: Casco de obra de polipropileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta. Cierre por cremallera ajustable desde los 53 a los 63 centímetros de circunferencia de la cabeza.

Materiales: Polipropileno Peso : 333 gr

Instrucciones de uso: El casco de protección está realizado de manera que la energía desarrollada durante un choque está absorbido por medio de la destrucción o el deterioro parcial del casquete y del arnés, aunque estos tipos de deterioros no son inmediatamente visibles, está recomendado reemplazar todo casco implicado en un choque importante.

Para asegurar una suficiente protección, este casco debe ser adaptado o arreglado a la talla del portador. La atención de los usuarios está igualmente atraída sobre el peligro existente si alguno de los elementos originales del casco de protección está modificado o suprimido, excepto a las modificaciones o las supresiones recomendados por el fabricante del casco. Los cascos no deben en ningún caso ser adaptados para la fijación de accesorios siguiendo un procedimiento no recomendado por el fabricante del casco. No aplicar tintes, disolventes, adhesivos o etiquetas adhesivas, excepto a los recomendados por las instrucciones del fabricante del casco.

Límites de uso:

Para asegurarle una protección eficaz, el casco debe llevarse con la visera orientada hacia la parte delantera (en posición vertical). Este debe ajustarse a las dimensiones de la cabeza del usuario (no debe ser demasiado apretado o demasiado flojo) con el sistema de adaptación atornillando o desatornillando la rueda localizada en la parte trasera del casco (ajustable desde los 53 a los 63 centímetros de circunferencia de la cabeza). La vida útil del casco está afectada por varios factores como el frío, el calor, los productos químicos, la luz del sol o la utilización inadecuada. Hay que efectuar un control diario para detectar todos los signos de fragilidad (quebraduras, fisuras) del casco, el arnés y los accesorios. Todo casco implicado en un choque importante o presentando signos de fisura debe ser reemplazado.



FICHA TÉCNICA Artículo :

100 0171 - 11000172 - 11000173 - 11000174 - 11000175- 11000213
CASCOS DE PROTECCIÓN CON REGULADOR



En caso en que no haya ningún defecto, el casco deberá tener la utilización por la cual fue destinado. La fecha de fabricación está grabada en el interior de cada casco. En condiciones normales de utilización, este casco de protección debe ofrecer una protección adecuada durante 2 - 3 años después de su primera utilización o 5 años después de su fecha de fabricación.

Instrucciones de almacenamiento:

Cuando no lo utilice más o durante su transporte, el casco deberá ser almacenado en un lugar seco, fresco, amparado de la luz, del hielo y en un lugar que garantiza que ningún producto químico u objeto agudo no lo puede deformar al caer sobre éste. Este casco no contiene sustancias conocidas como siendo susceptibles de provocar alergias. De todos modos, si una persona sensible manifiesta una reacción, que quite la zona de riesgo, y que saque el casco de la cabeza y que consulte un medico.

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:

Este casco de protección puede ser limpiado y desinfectado por medio de un trapo impregnado en una solución con detergente de concentración reducida. No debe utilizar ningún producto químico abrasivo. Si este casco no puede ser limpiado por este método, debe ser reemplazado.

Cualidades técnicas:

De conformidad con las exigencias esenciales del Reglamento Europeo 2016/425 relativa a ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación y flexibilidad y a la norma EN397:1995/A1/2000 (-30°C / +50°C).