



CHALK PAINT *Interior*

pintura efecto tiza

- No amarillea
- Fácil lijado
- Incoloro
- Secado rápido
- Protege contra golpes y rozaduras
- Gran dureza e impermeabilidad

DESCRIPCIÓN

Pintura al agua en tonos vintage con marcado efecto tiza, para restauración, renovación y decoración de muebles de interior. Cubre con una sola capa. No requiere imprimación previa. Acabado final con Chalk Varnish al agua.

USOS RECOMENDADOS

Sirve para decoración y restauración en trabajos de:

- Bricolaje
- Artesanía
- Manualidades

Sobre superficies de:

- Madera
- Yeso
- Ladrillo
- Cemento
- Piedra

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Naturaleza:	Acrílica
Color:	Carta de Colores
Aspecto:	Mate
Disolución y limpieza:	Agua
A brocha o rodillo:	Producto al uso
Densidad:	1,60 +/- 0,02
Punto de inflamación:	
Rendimiento:	8-12 m ² /l.
Pigmento:	Bioxido de Titanio
pH:	7-9
Secado al tacto:	30-60 min a 20°C
Repintado:	4-6 horas a 20°C
Toxicidad:	Ver Ficha de Seguridad.

Valor límite de la UE para el producto (Cat A/L): 200 g/l. Contenido máx. en C.O.V.: 1,49 g/l.

PROCESOS DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

- #### INSTRUCCIONES
- Las superficies deben estar limpias, secas y libres de humedad.
 - Eliminar polvo, grasa, ceras u otros contaminantes en mal estado.
 - Se recomienda lijar la madera nuevas antes de pintarla.

Mezclado del producto

- Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación.
- Producto al uso.
- Si es necesario diluir con agua, aplicar entre un 5-10% de agua.





CHALK PAINT

FICHA TÉCNICA

pintura efecto tiza *Interior*

PROCESOS DE APLICACIÓN

Método de aplicación

INSTRUCCIONES

- **Sobre superficies de madera viejas barnizadas**, comprobar que el barniz está bien adherido y la superficie no contiene restos de suciedad o ceras. Aplicar directamente.
- **Sobre superficies de cemento, yeso, escayola, pladur**, aplicar directamente sobre estas superficies una vez limpias. Aplicar una primera mano al uso o diluida entre un 5-10% de agua.

Efecto "Shabby Chic"

El efecto Shabby Chic es un efecto decorativo que mezcla lo antiguo y desgastado con lo moderno y elegante. Lijar la superficie para eliminar restos de pinturas o suciedad y aplicar directamente con una brocha o pincel. Aplicar una primera mano de la pintura cubriendo totalmente la superficie. Una vez seco pasar un trapo o esponja mojada, a continuación con un estropajo verde o lija fina frotar la superficie ejerciendo más presión en los bordes y esquinas o partes donde se quiera ver el fondo natural de la madera.

Efecto Decapé

Para este efecto debemos aplicar 2 manos de colores, uno claro y otro más oscuro. Lijar la superficie para eliminar restos de pinturas o suciedad y aplicar directamente con una brocha o pincel. Aplicaremos una primera mano de pintura en color más claro y una vez seca 4-6 horas, aplicaremos una segunda mano en color más fuerte. Cuando esté seca la segunda mano humedeceremos la superficie y pasaremos una lija fina o estropajo verde frotando suavemente sobre los puntos que queramos destacar hasta llegar a la pintura de primera mano. No ejercer mucha presión con la lija para no llegar a la madera.

CHALKVARNISH COFAN - Barniz al agua en acabado Mate, Satinado o Brillo para proteger la pintura Chalk Paint.

Limpieza de Herramientas

Los rodillos y brochas se lavarán con agua, o agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No está recomendado para utilizar en suelos de terrazas, escaleras o áreas donde se deba pisar.
No resiste la limpieza de productos químicos corrosivos.
No utilizar sobre superficies que tengan humedad o estén mojadas sin preparar previamente.
No se debe pintar sobre la pintura plástica con pinturas sintéticas o solventes.
No se debe pintar sobre superficies poco porosas como aluminio, latón, pvc, plástico, cristal, azulejos, etc.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Apto para uso doméstico y profesional.
Antes de usar el producto, leer atentamente las instrucciones del envase.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Proteger de la luz del sol y almacenar en un lugar bien ventilado.
Para más información, consulta Ficha de Seguridad (www.cofan.es)

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Es recomendable tomar las medidas necesarias con el fin de evitar la producción de residuos. No dispersar en desagües o zonas que puedan afectar al medio ambiente. Estudiar viables metodologías de revalorización o reciclado. Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida habilitado en su municipio de acuerdo con las legislaciones vigentes. La destrucción del producto ha de realizarse en zonas especiales de residuos químicos y de acuerdo con las legislaciones locales.

PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Tamaño: 750 ml.