



FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE: 1500 0001

DEGRIPPANT MULTIFONCTION

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Cette Huile démangeante a pour caractéristique d'être très pénétrante et de manière rapide et efficace. Contenant également MoS2 et graphite offre une protection supplémentaire contre les charges thermiques et mécaniques élevées. Cette huile fait que les vis fonctionnent à nouveau, les goupilles sont mieux démontables et les chaînes plus mobiles. Cette huile n'attaque pas les métaux, le caoutchouc ou les plastiques les plus connus.

2. CARACTÉRISATION DU PRODUIT

- Effet pénétrant rapide
- Effet rapide et durable
- Protège contre l'humidité
- Anticorrosif
- Puissance de lubrifiant élevée pour les charges extrêmes (thermiques et mécaniques) - Propergol non nocif pour la couche d'ozone

3. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- Volume net : 1500 0001 - 400ml
- Poids net : 1500 0001 - env. 285gr
- Particules solides 30 %
- Couleur noire
- Puissance de couverture : 60gr/min.
- Résistance température huile : 180°C
- Mos2 : 1000°C



PELIGRO / DANGER / DANGER
PERICOLO / PERICOLO



cofan

4. APPLICATION

Le spray Huile Desgripante est appliqué dans les ateliers de réparation automobile, d'installation, de machines agricoles, l'industrie nautique, la construction de bâtiments et de nombreux autres domaines autour de la maison.



FICHE TECHNIQUE

Cette huile repousse l'humidité et a des propriétés lubrifiantes, des protecteurs contre l'humidité et la corrosion de longue durée. Il peut également être appliqué comme lubrifiant universel.

5. MODE D'EMPLOI

Il est appliqué sur les pièces à traiter et laissé agir. Le temps d'action dépend de l'accessibilité des objets à desserrer, dans la plupart des cas, il suffit de 5 - 15 minutes. Les raccords coulissants et les goupilles peuvent être nettoyés après 5 minutes avec un pinceau ou une brosse de saleté et de rouille.

6. MANIPULATION ET STOCKAGE

Ne pas pulvériser sur une flamme ou un corps incandescent. Stocker dans un endroit bien ventilé. Protéger Contre les rayons du soleil. Ne pas soumettre à des températures supérieures à 50T.

7. LIMITE D'EXPOSITION ET D'ÉQUIPEMENT PROTECTION INDIVIDUELLE 1

Ne pas atteindre les mains des enfants. Ne pas respirer le brouillard pulvérisé : utiliser uniquement dans des endroits bien ventilés. Les vapeurs de solvants et de propergols peuvent former un mélange explosif. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas manger, boire, fumer pendant l'application. Après avoir terminé indispensable se laver les mains. Éloigner des sources d'inflammation, ne pas fumer.

8. DISPOSITIONS

Phrases de risque : R12 - Hautement inflammable

Phrases de sécurité : S02 - Il ne doit pas atteindre les mains des enfants.

S16 - Distance de la source, allumage - Ne pas fumer

S23 - Ne pas inhaler les gaz, fumée, vapeur, aérosol

S38 - Si la ventilation est insuffisante utiliser l'appareil respiratoire

9. AUTRES INFORMATIONS

HISTORIQUE :

AVIS AU LECTEUR : Selon nos connaissances, les informations contenues dans ce document sont exactes. Toutefois, ni le fournisseur susmentionné ni aucune des filiales ne peuvent être tenus pour responsables de l'exactitude ou de la totalité des informations contenues. La détermination finale de l'utilité de tout matériel est de la responsabilité absolue de l'utilisateur. Tous les matériaux pourraient avoir des dangers inconnus et devraient être utilisés avec prudence. Bien que certains dangers sont décrits ici, nous ne pouvons pas garantir qu'ils soient les seuls qui existent.