



FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 1500 0001
ÓLEO PENETRANTE

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Este Óleo desgripante tem como característica ser muito penetrante e de forma rápida e eficaz. Ao conter também MoS2 e grafite oferece uma proteção adicional contra altas cargas térmicas e mecânicas. Este óleo faz com que os parafusos voltem a funcionar, os pinos sejam melhor removíveis e as correntes mais móveis. Com este óleo não se ataca nem metais, borracha nem os plásticos mais conhecidos.

2. CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO

- Efeito penetrante rápido
- Efeito rápido e duradouro
- Protege contra a umidade
- Anticorrosivo
- Alto poder lubrificante em cargas extremas (térmicas e mecânicas) - Propelente não prejudicial para a camada de ozônio

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS

- Volume líquido: 1500 0001 - 400ml
- Peso líquido: 1500 0001 - aprox. 285gr
- Partículas sólidas 30
- Cor preta
- Poder de cobertura: 60gr/min.
- Resistência a temperaturas óleo: 180°C
- Mos2: 1000°C



4. APLICAÇÃO

O spray de Óleo de limpeza é aplicado em oficinas de reparação de automóveis, instalação, máquinas agrícolas, indústria náutica, construção de edifícios e muitos outros campos em torno de casa.



FICHA TÉCNICA

Este óleo repele a humidade e tem propriedades lubrificantes, protectores contra a humidade e contra a corrosão de longa duração. Também pode ser aplicado como lubrificante universal.

5. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplica-se sobre as peças a tratar e deixa-se actuar. O tempo de atuação depende da acessibilidade dos objetos a afrouxar, na maioria das vezes são suficientes 5 - 15 minutos. As conexões deslizantes e pinos podem ser limpos após 5 minutos com um pincel ou uma escova de sujeira e ferrugem.

6. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

Não pulverizar sobre uma chama ou um corpo incandescente. Armazenar em um lugar bem ventilado. Proteger Dos raios solares. Não submeter a temperaturas superiores a 50T.

7. LIMITE DE EXPOSIÇÃO E EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL 1

Não deve chegar às mãos das crianças. Não respirar a névoa de pulverizado: usar apenas em lugares bem ventilados. Os vapores de solventes e propelentes podem formar uma mistura explosiva. Evitar o contato com os olhos e a pele. Não comer, beber, fumar durante sua aplicação. Depois de terminar imprescindível lavar as mãos. Afastar de fontes de ignição, não fumar.

8. DISPOSIÇÕES

Frases de risco: R12 - Altamente inflamável

Frases de segurança: S02 - Não deve chegar às mãos das crianças.

S16 - Afastar de fonte, de ignição - Não fumar

S23 - Não inalar gases, fumaça, vapor, aerossol

S38 - Se a ventilação for insuficiente utilizar aparelho respiratório

9. OUTRAS INFORMAÇÕES

HISTÓRICO:

AVISO AO LEITOR: Segundo nossos conhecimentos a informação contida neste documento é exata. No entanto, nem o fornecedor mencionado nem qualquer das filiais podem assumir qualquer responsabilidade que tenha a ver com a exactidão ou a totalidade das informações contidas. A determinação final de utilidade de qualquer material é absoluta responsabilidade do usuário. Todos os materiais podem ter perigos desconhecidos e devem ser utilizados com cautela. Embora alguns perigos são descritos aqui nós não podemos garantir que eles são os únicos que existem.