



FICHA TÉCNICA

REFERENCIA: 1500 0006
AFLOJATODO EFECTO FRÍO

1. DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Un producto de alta efectividad y alta calidad para aflojar piezas oxidadas.

Aplicación

- Conexiones de tornillos
- Material de fijación (tornillos, tuercas, etc.)

Características principales:

- Efecto rápido
- Baja la temperatura en muy poco tiempo a -30°C
- Buen efecto lubricante

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

Volumen neto: 500ml

Base: hidrocarburos alifáticos

COV (VOC): aprox. 95% w/w

Color: transparente ligeramente marrón

Olor: vainilla

Peso específico en 20°C: 0,65 g/ml

Cuota de salida: 1,92 g/segundo

Presión de vapor en 20°C: 3 hasta 4 bar

3. INSTRUCCIONES DE USO

Antes de su uso, lea atentamente las instrucciones.

El aerosol debe tener temperatura ambiente. Temperatura de trabajo de 5 hasta 30°C. Agitar el bote unos dos minutos antes de su uso.

Aplicar con varios pulverizados breves sobre la pieza a tratar. Al bajarse la temperatura rápidamente y en combinación con el efecto lubricante, la pieza oxidada se afloja inmediatamente.



cofan