



FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE: 1500 0007
GRAISSE AU LITHIUM + PTFE



1. PROPRIÉTÉS ET MODE D'EMPLOI

Produit à base de graisses synthétiques sélectionnées avec des particules ultra-fines de PTEFE + LITHIUM, qui garantissent une protection contre l'usure et le grippage. Idéal pour la lubrification d'ustensiles, de surfaces, de roulements, de fermetures à glissière dentées, de serrures, de couronnes dentées dans les machines de construction, etc. Les additifs présents dans la formulation, donnent à ce produit un grand pouvoir pour repousser l'humidité, et contient des inhibiteurs de corrosion qui empêchent le métal de réagir avec des agents agressifs.

Le PTFE est un produit synthétique aux propriétés de lubrification extraordinaires, la particule restant même après que la graisse ait disparu à cause de l'usure et des conditions de travail.

Stable entre -20°C et +180°C.

Le produit a été formulé pour rester inaltérable dans le temps et présente une résistance particulière à la corrosion et à l'action agressive des agents atmosphériques.

2. APPLICATION

Pulvériser le produit sur la pièce la pièce à lubrifier. Agiter le récipient pendant au moins 1 minute, pulvériser le produit à une distance de 20/30cm.

3. AVERTISSEMENT

Récipient sous pression, protéger contre les rayons du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C ne pas percer ne pas brûler, même après la finition du produit. Ne pas vaporiser sur flamme ou corps incandescent. Éviter l'inhalation directe et ne pas pulvériser sur les yeux. Tenir à l'écart des enfants.

Utiliser dans des endroits ventilés.

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE F+

IRRITANT XI