



FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 1500 0007
LUBRIFICANTE DE LÍTIO + PTFE



1. PROPRIEDADES E MODO DE UTILIZAÇÃO

Produto à base de gorduras sintéticas selecionadas com partículas ultra-finas de PTFE + LÍTIO, que garantem proteção sobre o desgaste e gripagem. Ideal para a lubrificação de utensílios, superfícies, rolamentos, fechos dentados, fechaduras, coroas dentadas em máquinas de construção, etc. Os aditivos presentes na formulação dão a este produto um grande poder para repelir a humidade, e contém inibidores de corrosão que impedem o metal de reagir com agentes agressivos.

O PTFE, é um produto sintético de extraordinárias propriedades para a lubrificação, permanecendo a partícula mesmo depois que a gordura desapareça por causa do desgaste e condições de trabalho.

Estável entre -20°C e +180°C.

O produto foi formulado para permanecer inalterável no tempo e apresenta uma especial resistência à corrosão e à ação agressiva dos agentes atmosféricos.

2. APLICAÇÃO

Pulverizar o produto sobre a peça a lubrificar. Agitar a embalagem durante pelo menos 1 minuto, pulverizar o produto a uma distância de 20/30cm.

3. AVISO

Recipiente sob pressão, proteger contra os raios solares e não expor a temperaturas superiores a 50°C não perfurar não queimar, mesmo depois de terminar o produto. Não vaporizar sobre chama ou corpo incandescente. Evitar a sua inalação direta e não pulverizar sobre os olhos. Manter fora do alcance das crianças.

Usar em lugares arejados.

EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL F+

IRRITANTE Xi