



FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 1500 0010

LIMPADOR DE TRAVÕES E EMBRAIAGENS

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Um limpador de freio de alta qualidade com grande poder solvente. Graças à sua válvula especial pode ser aplicado em qualquer posição.

Aplicação

- Travões de tambor
- Travões de disco
- Cepos de freio
- Pinças de travão

Características principais:

- Grande poder solvente
- Não deixa resíduos
- Não é condutor
- Não é corrosivo
- Válvula 360°

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS

Volume líquido: 500ml

Base: hidrocarbonetos alifáticos com álcool

Gás propulsor: dióxido de carbono

COV (VOC): aprox. 97% w/w

Cor: transparente

Odor: característico

Peso específico em 20°C: 0,70 g/ml

Quota de saída: 4,11 g/ml

Pressão de vapor em 20°C: 5,5 até 6,5 bar

Índice de refração em 20°C: 1,398

3. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de usar, leia atentamente as instruções.

O aerossol deve ter temperatura ambiente. Temperatura de trabalho de 5 a 30°C. Agitar o pote cerca de dois minutos antes da utilização. Proteger peças pintadas e peças de plástico. Aplicar nas peças a serem tratadas até que a sujeira tenha desaparecido

