



FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE: 1500 0023

ADHÉSIF EN SPRAY



PELIGRO / DANGER / DANGER
PERICOLO / PERIGO



Produit de haute qualité à base d'élastomères thermoplastiques et de résines synthétiques.

Convient pour le caoutchouc, la mousse de polyuréthane, les matériaux synthétiques, les tapis, les tissus, le bois, les surfaces métalliques, le papier, etc.

S'assurer que les surfaces des matériaux à coller sont propres et sèches. Effectuer un test préalable de compatibilité avec les matériaux sur lesquels le produit est appliqué.

Applications : Adhésif de contact. Cofan à haute stabilité thermique. Permet de coller de nombreux types de matériaux tels que le cuir, le cuir artificiel, les tissus, les vinyles, les caoutchoucs, le polyester, la mousse de polyester et les feuilles de PE. Convient parfaitement pour les tissus d'ameublement, les vêtements et les textiles.

Mode d'emploi : Les pièces à coller doivent être sèches et exemptes de poussière, d'huile et de graisse. La distance de pulvérisation doit être d'environ 10 à 20 cm.

Appliquer la colle sur les deux parties à assembler, laisser sécher à température ambiante (20°C recommandé) pendant 5 à 15 minutes pour que le solvant s'évapore, assembler les deux parties et éviter le ponçage. Atteint 50% de résistance après 45 min. Résistance totale 24 heures.

- Large gamme d'applications. Séchage rapide.
- Temps de travail plus court.
- Permet des applications horizontales et verticales.
- Largeur de pulvérisation réglable.
- Ne tache pas les tissus traités.