



FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 1500 0023

COLA ADHESIVA EN SPRAY



PELIGRO / DANGER / DANGER
PERICOLO / PERICOLO



cofan

Produto de alta qualidade à base de elastómeros termoplásticos e resinas sintéticas.

Adequado para borracha, espuma de poliuretano, materiais sintéticos, alcatifas, tecidos, madeira, superfícies metálicas, papel, etc.

Assegurar-se de que as superfícies dos materiais a colar estão limpas e secas. Efetuar um teste de compatibilidade preliminar com os materiais sobre os quais o produto é aplicado.

Aplicações: Adesivo de contacto. Cofan com estabilidade a altas temperaturas. Permite a colagem de muitos tipos de materiais, como couro, couro artificial, tecidos, vinis, borrachas, borrachas, poliéster, espuma de poliéster e folhas de PE. Muito adequado para estofos, vestuário e têxteis.

Conselhos de utilização: As peças a colar devem estar secas e isentas de pó, óleo e gordura. A distância de projeção deve ser de cerca de 10 a 20 cm.

Aplicar a cola nas duas partes a unir, deixar secar à temperatura ambiente (recomenda-se 20°C) durante 5 a 15 minutos para que o solvente evapore, unir as duas partes e evitar lixar. Atinge 50% da resistência após 45 min. Resistência total 24 horas.

- Ampla gama de aplicações. Secagem rápida.
- Tempo de trabalho mais curto.
- Permite aplicações horizontais e verticais.
- Largura de pulverização regulável.
- Não mancha os tecidos tratados.