



DADOS TÉCNICOS

Referências: 15001950; 15001951

Selante à base de água : Tamanhos diferentes : Utilizar em madeira, gesso, betão, cimento, etc.

ES Indicada para la homogeneización de las superficies (madera, yeso, ladrillo, hormigón, cemento, etc.) para incrementar el rendimiento de la pintura de terminación.

FR Indiqué pour l'homogénéisation des surfaces (bois, plâtre, brique, béton, ciment, etc) pour augmenter la performance de la peinture de finition.

EN Suitable for homogenisation of surfaces (wood, plaster, brick, concrete, cement, etc.) in order to increase the finish paint efficiency.

IT Indicato per rendere omogenee le superfici (legno, gesso, mattoni, cemento, calcestruzzo, ecc.) per incrementare le prestazioni della pittura di rifinitura.

PT Indicado para a homogeneização de superfícies (madeira, gesso, tijolo, concreto, cimento, etc.) para aumentar o desempenho da tinta de acabamento.



Ref				
1500 1950		Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	750 ml	1
1500 1951		Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	4 L	1

Selante adequado para a homogeneização de diferentes superfícies: madeira, gesso, tijolo, betão, cimento, etc.

Pode ser utilizado tanto em exteriores como em interiores.
O seu resultado aumenta o rendimento da tinta de acabamento.

Muito fácil de aplicar, com grande lixabilidade e excelente aderência.
Tem um bom poder de enchimento e selagem, evitando assim imperfeições na pintura.

Manter os recipientes afastados de temperaturas extremas 0°C. /40°C.
Tempo de armazenamento recomendado, não superior a 2 anos.