



FICHA TÉCNICA

REFERENCIA: 1500 0243

FIJADOR MEDIA RESISTENCIA

1. DESCRIPCIÓN

Es un adhesivo de anaeróbico de viscosidad media. Proporciona una rápida curación en la mayoría de sustratos industriales y está especialmente indicado para sellado de roscas fácilmente desmontables.

Es un componente simple, fácil de usar y cura muy rápidamente a temperatura ambiente. Tiene una excelente resistencia a la humedad y mantiene su fuerza a bajas temperaturas. Este producto no contiene disolventes y cura plenamente sin dejar residuo y podría usarse en conjunto con una imprimación apropiada.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Color: Azul

Tiempo de curado: 10 a 20 minutos

Punto de inflamación: Mayor de 100°

Capacidad de relleno de vacío: 0.1mm

Tiempo de vida: Mayor de 12 meses

Gravedad específica: 1.1 a 1.15

Toxicidad: No tóxico

Resina: Dimetacrilato

Viscosidad: 1200 – 15000 cps

Estable a temperaturas: -54° a +149°C

Características de actuación

Solidez final: 24 horas

Características de actuación

Desencolado: 20 Nm mm²

Giro continuo 20 Nm mm²

Testado según: ISO 10964

Fuerza a tensión: 30 – 60 lbs "

Resistencia a la cizalladura: 100 – 200 lbs "



cofan