



FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 1500 0243

FIXADOR E VEDANTE DE MÉDIA RESISTÊNCIA

1. DESCRIÇÃO

É um adesivo anaeróbio de viscosidade média. Permite uma cura rápida na maioria dos substratos industriais e é particularmente adequado para vedar roscas facilmente removíveis.

É um componente simples e fácil de utilizar e cura muito rapidamente à temperatura ambiente. Tem uma excelente resistência à humidade e mantém a sua força a baixas temperaturas. Este produto não contém solventes e cura totalmente sem deixar resíduos, podendo ser utilizado em conjunto com um primário adequado.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS

Cor: Azul

Tempo de cura: 10 a 20 minutos

Ponto de inflamação: Superior a 100° Ponto de inflamação: Superior a 100° Ponto de inflamação: Superior a 100° Ponto de inflamação: Superior a 100°

Capacidade de enchimento a vácuo: 0,1mm

Prazo de validade: Mais de 12 meses

Gravidade específica: 1,1 a 1,15

Toxicidade: Não tóxico

Resina: Dimetacrilato

Viscosidade: 1200 - 15000 cps

Temperatura estável: -54° a +149°C

Características de desempenho

Solidez final: 24 horas

Características de desempenho

Descolamento: 20 Nm mm²

Rotação contínua 20 Nm mm²

Testado de acordo com: ISO 10964

Resistência à tração: 30 - 60 lbs "

Resistência ao cisalhamento: 100 - 200 lbs "



cofan