



FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 1500 1029

ÓLEO, CORTE E PERFURAÇÃO

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Um óleo de alta qualidade para evitar o sobreaquecimento de ferramentas (brocas e ferros de corte) durante os trabalhos de corte e perfuração..

Aplicação

- Cortar
- Serrar
- Tornear
- Fresar
- Furar

Características principais:

- Protege e lubrifica as ferramentas
- Reduz o desgaste de ferramentas
- Livre de silicones
- Não é corrosivo

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS

Volume líquido: 400ml

Base: óleo mineral

COV (VOC): aprox. 50% w/w

Cor: transparente ligeiramente marrom

Odor: característico

Peso específico em 20°C: 0,85 g/ml

Taxa de saída: 1,77 g/segundo

Pressão de vapor em 20°C: 3 até 4 bar

3. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de usar, leia atentamente as instruções.

O aerossol deve ter temperatura ambiente. Temperatura de trabalho de 5 a 30°C. Agitar o pote cerca de dois minutos antes da utilização. Aplicar o spray generosamente sobre as peças antes de usá-los. As ferramentas devem manter-se úmidas durante os trabalhos

