



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE: 90014500 - 90014501 - 90014502 - 90014503 - 90014504 - 90014505 - 90014506 - 90014507 - 90014508 - 90014509 - 90014510 - 90014511 - 90014512

Tuyau en verre monocouche : Fabriqué en PVC transparent : Disponible en différents diamètres et longueurs.



Ref	↔	∅			Ref	↔	∅		
9001 4500	100 m	4 x 6 mm	1	90	9001 4507	50 m	14 x 19 mm	1	22
9001 4501	100 m	5 x 8 mm	1	56	9001 4508	50 m	16 x 22 mm	1	16
9001 4502	100 m	6 x 9 mm	1	44	9001 4509	50 m	18 x 24 mm	1	12
9001 4503	100 m	7 x 10 mm	1	40	9001 4510	50 m	20 x 26 mm	1	10
9001 4504	100 m	8 x 12 mm	1	25	9001 4511	50 m	25 x 31 mm	1	8
9001 4505	50 m	10 x 14 mm	1	34	9001 4512	25 m	30 x 38 mm	1	10
9001 4506	50 m	12 x 17 mm	1	26					

Tuyau en PVC plastifié transparent, simple couche avec filet textile en polyester à l'intérieur. Revêtement et intérieur en PVC. Conduction des fluides et de l'air comprimé.

Convient à de multiples applications dans l'agriculture, l'industrie et la construction. Hautement flexible et non toxique. Difficile à étouffer et résistant à la rupture due à l'élongation.

Convient au passage sans pression de produits, de liquides, d'eau, d'huiles, etc. Résistant à la lumière et à l'oxygène, le tuyau convient à presque toutes les applications et peut être utilisé dans le jardin, l'atelier, l'entretien, etc.

Température de fonctionnement : de -20 °C à + 50 °C. Grâce à sa couleur transparente, il a un contrôle optique permanent sur le matériau du fluide, de sorte que le tuyau peut être utilisé pendant de nombreuses années. Différentes longueurs et différents diamètres.