



DADOS TÉCNICOS

Referências: 43052016

Mangueira flutuante azul para piscina : Ø 3,8 cm de diâmetro e 12 metros : Com 2 terminais



cofan



cofan

Ref	↔	∅	📦
4305 2016	12 m	48 mm	1

Mangueira auto-flutuante de alta qualidade, especificamente concebida para proporcionar uma solução duradoura e eficiente para a manutenção e limpeza da piscina.

Fabricada em polietileno azul, esta mangueira é resistente à abrasão e aos raios UV, garantindo uma vida longa e um desempenho ótimo, mesmo em condições climáticas adversas.

A mangueira foi concebida para flutuar à superfície da água, tornando-a fácil de utilizar e manusear.

Isto é especialmente útil durante as tarefas de limpeza, uma vez que evita que a mangueira se afunde e se enrosque no fundo da piscina.

Excepcionalmente flexível, esta mangueira pode ser manuseada com facilidade, permitindo uma rápida ligação e desligamento.

Além disso, é resistente à rutura por alongamento e frio, garantindo a sua durabilidade em diversas condições ambientais.



DADOS TÉCNICOS

Inclui dois terminais robustos de 3,8 cm de diâmetro que permitem uma ligação segura ao aspirador de piscinas e ao bocal de aspiração, garantindo uma limpeza eficaz e sem fugas.

Com 12 metros de comprimento, esta mangueira oferece o alcance necessário para piscinas médias a grandes, permitindo-lhe chegar a todos os cantos e recantos sem esforço.

É ideal para ligar o aspirador ao bocal de aspiração da piscina, facilitando a remoção da sujidade e dos detritos do fundo da piscina.

Compatível com a maioria dos sistemas de filtração, ajuda a manter a água da piscina limpa e transparente.

Adequado para todos os tipos de piscinas, tanto exteriores como interiores, bem como para spas e banheiras de hidromassagem.

Como utilizar? Introduzir os terminais da mangueira no aspirador de piscinas e no bocal de aspiração.

Coloque a mangueira na água e deixe-a flutuar enquanto a estende ao longo do comprimento da piscina.

Iniciar o processo de limpeza assegurando-se de que a mangueira permanece a flutuar para evitar emaranhamentos.

Quando a limpeza estiver concluída, desligue os terminais e guarde a mangueira num local seco e seguro.