



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références: 11000280

Casque de soudage automatique : Pour le soudage ARC/MIG/MAG/TIG : Protection maximale du visage





0196

EN 175: 1997-2008

EN 166:2001

EN 379:2009-07

CAT II



cofan

Ref

1100 0280

Masque de soudage automatique avec écran solaire.

Aucune pile n'est nécessaire pour le faire fonctionner

Il évite les éclaboussures de soudure, en été il ne fait pas chaud et en hiver aucun brouillard d'eau n'apparaît sur la lentille en raison de la respiration.

Ce casque de soudage convient aux opérations de soudage à haute température.

Le masque contient un verre de protection solaire qui peut être utilisé plus longtemps, et l'énergie solaire est écologique et économique.

Le bandeau réglable assure un port confortable et antidérapant tout en laissant les mains libres pour travailler



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Applications

- Protège contre les rayonnements optiques et autres risques liés aux procédés habituels de soudage, de découpage et autres techniques similaires.
- SMAW - Soudage à l'arc en bâton. MIG/MAG - Soudage à fil semi-automatique. TIG, GTAW - soudage à l'arc au tungstène.
- soudage au tungstène. PAW - soudage à l'arc au plasma. PAC - Découpage au plasma. SAW - Soudage à l'arc submergé.

Important

- Essayez de maintenir l'écran en contact avec la lumière.
- Ne pas stocker pendant une longue période dans une boîte ou une armoire, car cela pourrait décharger irrémédiablement la batterie de la plaque photochromique.

Normes : EN 166 / EN 175 / EN 379

Surface d'observation : 98 mm x 44 mm

Dimensions : 110 mm x 90 mm x 9 mm

Temps de variation : 1/25.000 sec. De la lumière à l'obscurité

Contrôle de la réaction : 0,25 s à 0,30 s (rapide) 0,65 s à 0,80 s (lent)

Obscurissement minimum : DIN 3.5

Obscurissement variable : DIN 4/9 à 13

Alimentation : cellules à souder

Protection UV et IR : permanente

Poids 430 g