




DADOS TÉCNICOS

Referências: 11000374

Linha de vida retrátil com absorvedor de energia : Cabo de 10 m : Suporta 140 kg Max.



OK

Aristas vivas con absorbedor de energía integrado.
Arêtes vives avec absorbeur d'énergie intégré.
Sharp edges with shock absorber included.
Spigoli vivi con assorbitori di energia integrato.
Arestas vivas com absorvedor de energia integrado.




EN360: 2002
CAT III

Ref	↔	max	
1100 0374	10 m	140 kg	1

Kg
4.38

10 m



Testigo de caída
Témoín de chute
Load indicator
Indicatore di caduta
Indicador de queda



Anti-queda retrátil com cabo de 10 m.

Possui um invólucro em polímero de alta resistência com cabo de aço galvanizado de $\varnothing 4,5$ mm no cabo.
Sistema de travagem com uma força de impacto inferior a 6 kN. Inclui um amortecedor de energia.

Suporta um máximo de 140 kg.

É um equipamento de proteção individual contra quedas, concebido para travar e reduzir o impacto gerado pela travagem da queda, sem danificar o corpo do utilizador.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso máximo do utilizador (utilização vertical)	140kg
Conector	1 mosquetão de aço com indicador de queda rotativo, abertura autoblocante 21 mm - 1 mosquetão de aço com abertura de bloqueio 17 mmç
Proteção	Mosquetão anti-choque
Material de proteção	Caixa de polímero de alta resistência, cabo de aço galvanizado, conector de aço
Dimensões	Diâmetro do cabo 4,5 mm, comprimento 10 metros
Norma(s)	Aprovado de acordo com a norma EN360: 2002 para utilização horizontal quando utilizado com um cordão. FA 40 304 15 ligado a um cordão anti-queda
Peso	4,21 kg
Vantagens adicionais	Não para utilização horizontal
Peso máximo do utilizador (utilização horizontal)	100Kg

Comprimento: 10 m.

Diâmetro do cabo: 4,5 mm.

Resistência > 12 kN.

Conectores: 1 mosquetão de aço de rosca e 1 mosquetão automático de dupla ação em aço.

Código HS: 8428 90 90

Conformidade: EN360:2002

Não utilizar na horizontal.

Aprovado para utilizadores com peso até 140 kg quando utilizado na vertical.

Invólucro em polímero de alta resistência, praticamente indestrutível.

Pega de transporte com punho especial para o máximo conforto de transporte.

O sistema de travagem integrado reduz a força de impacto durante o transporte.

Sistema de travagem integrado para forças de impacto inferiores a 6 kN.

Junta esférica e conector para ligação ao ponto de ancoragem e conector com indicador de queda no cabo.