




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références: 11000375

Ligne de vie rétractable avec absorbeur d'énergie : câble de 2,5 m : supporte 140 kg max.



EN360: 2002
CAT III



Testigo de caída
Témoin de chute
Load indicator
Indicatore di caduta
Indicador de queda

ES Carcasa de protección, absorbedor de energía de 45 mm y conexión para arnés. Eslabón giratorio en la parte superior con testigo de caída y Resistencia > 15 kN. Cinta de 50 mm de ancho. Resistencia > 15kN.

FR Carcasse de protection, absorbeur d'énergie 45 mm et connexion pour harnais. Lien giratoire sur la partie supérieure avec témoin de chute et Résistance > 15 kN. Lien de 50 mm de large. Résistance: > 15kN.

EN Protective case, 45 mm shock absorber and connection for harness. Swivel with load indicator at the top. Resistance > 15 kN. 50 mm wide webbing. Resistance: > 15kN.

IT Struttura di protezione, assorbitore di energia da 45 mm e collegamento imbracatura. Tornichetto girevole nella parte superiore con indicatore di caduta e Resistenza > 15kN. Nastro da 50mm di larghezza. Resistenza: >15kN.

PT Carcaça protetora, amortecedor de energia de 45 mm e conexão para arnês. Argola giratória no topo com indicador de queda e resistência > 15 kN. Faixa de 50 mm de largura. Resistência: >15kN.



Ref	↔	max	
1100 0375	2,5 m	140 kg	1

Antichute rétractable avec câble de 2,5 m.

Il est équipé d'une longe de 50 mm de large, d'un boîtier de protection, d'un absorbeur d'énergie de 45 mm, d'une résistance de 15 kN et d'une connexion au harnais.

Il est équipé d'un pivot en haut avec un indicateur de chute inclus.

Peut supporter 140 kg au maximum.