DADOS TÉCNICOS

Referências: 11000375

Linha de vida retrátil com absorvedor de energia: Cabo de 2,5 m: Suporta 140 kg máx.

CE EN360: 2002
CAT III

Kg 1.15

2,5 m

Testigo de caída
Témoin de chute
Load indicator
Indicatore di caduta
Indicador de queda

ES Carcasa de protección, absorbedor de energía de 45 mm y conexión para arnés. Eslabón giratorio en la parte superior con testigo de caída y Resistencia > 15 kN. Cinta de 50 mm de ancho. Resistencia > 15kN.

FR Carcasse de protection, absorbeur d'énergie 45 mm et connexion pour harnais. Lien giratoire sur la partie supérieure avec témoin de chute et Résistance > 15 kN. Lien de 50 mm de large. Résistance: > 15kN.

EN Protective case, 45 mm shock absorber and connection for harness. Swivel with load indicator at the top. Resistance > 15 kN. 50 mm wide webbing. Resistance: > 15kN.

IT Struttura di protezione, assorbitore di energia da 45 mm e collegamento imbracatura. Tornichetto girevole nella parte superiore con indicatore di caduta e Resistenza > 15kN. Nastro da 50mm di larghezza. Resistenza: >15kN.

PT Carcaça protetora, amortecedor de energia de 45 mm e conexão para arnês. Argola giratória no topo com indicador de queda e resistência> 15 kN. Faixa de 50 mm de largura.Resistência: >15kN.

cofan

Ref	⟷	max	
1100 0375	2,5 m	140 kg	1

Anti-quedas retrátil com cabo de 2,5 m.

Possui um cordão de 50 mm de largura, com uma caixa de proteção, absorvedor de energia de 45 mm, resistência de 15 kN e ligação ao arnês.

Dispõe de um dispositivo giratório na parte superior com indicador de queda incluído.

Suporta um máximo de 140 kg.