



DADOS TÉCNICOS

Referências: 11000389

Cinto de segurança com posicionamento: Este cinto pode suportar um peso máximo de 140 kg.



CE EN 358: 1999
CAT III

ES Cinturón de sujeción/ posicionamiento durante el trabajo "confort" con 2 anillas en D laterales.
FR Ceinture de maintien / positionnement pendant le travail "confort" avec 2 anneaux en D latéraux.
EN Positioning belt can be used during work for comfort, with 2 side D-rings.
IT Cintura di posizionamento che può essere usata durante l'attività lavorativa con 2 anelli a D in acciaio.
PT Cinto de apoio / posicionamento "confort" durante o trabalho com 2 anilhas em D laterais.

Ref	max	
1100 0389	140 kg	1

O cinto de posicionamento foi especialmente concebido e fabricado para trabalhar em situações de risco de queda em altura.

O cinto permite fixar o utilizador à estrutura em que está a trabalhar e mantê-lo firme e seguro, protegendo-o a todo o momento contra o risco de queda.

O cinto de segurança de posicionamento foi concebido de forma a adaptar-se às diferentes constituições físicas do utilizador, bem como a todos os tipos de gestos e posturas necessários para que este possa realizar a sua atividade com total conforto.

É fabricado com materiais altamente resistentes, capazes de suportar as situações de trabalho mais exigentes, garantindo uma proteção perfeita em todos os momentos.