



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références: 11000399

Lunettes de sécurité matelassées | Protection 4 en 1 | Verres à traitement dur



**ULTRA LIGERAS**  
**ULTRA**  
**LIGHT-WEIGHT**



**ANTIVAHÓ**  
**ANTI-FOG**

**CE**  
EN166: 2001  
EN170: 2002  
EN172: 1994

**CAT II**  
**OPTICAL CLASS 1** <sup>(F)</sup>



**Lunettes de protection 4 en 1 avec rembourrage en mousse au niveau des yeux.**

Ref			
1100 0399	1	12	✓

Ces lunettes sont dotées d'une sangle élastique interchangeable avec des branches, d'un rembourrage en mousse amovible et de verres spéciaux à revêtement dur.

Grâce aux matériaux qui les composent, ces lunettes sont résistantes aux rayons UV.

Les lunettes de sécurité sont dotées d'un système antibuée pour une meilleure vision.



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Protège contre les impacts de particules à grande vitesse et à faible énergie (F) à des températures extrêmes de -5°C et +55°C (T).

En outre, ils offrent une protection contre les rayons UV.

Incolore : Bonne reconnaissance des couleurs et excellente protection contre les UV.

Traitement anti-buée (AE) et/ou anti-rayures.

Classe de protection optique adaptée à une utilisation prolongée.

Conception offrant une excellente couverture et un bon champ de vision.

Branches auto-ajustables pour un ajustement sûr et une large gamme de tailles de tête. Poids : 20 g.

Disponible en 4 formes différentes. « avec branches » “avec sangle élastique” “avec rembourrage” “sans rembourrage”.

## CANDIDATURES

Applications : Construction, ingénierie, fabrication générale, travaux d'inspection, travaux d'entretien et de réparation légers, réparation et entretien généraux.

## AVIS IMPORTANT

Ces produits ne conviennent pas aux travaux de soudage.

Ces produits ne sont PAS conçus pour être utilisés sur des lunettes de vue.